


CEE 7/VII



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 93 W
Standby	≤ 0,5 W
Leistungsfaktor	ca. 0,943
Lichtstrom	ca. 14.050 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 151 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 13 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar
Schalter	Multifunktionstaster
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Lackiert; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Satine
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Weiß
Fuss	C-förmig
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Zierkontrast	Flintgrau
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Energieeffizienzklasse	C; D
EPREL-Nummern der Lichtquellen	1951837; 887125
EAN	4013330017378
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 19,7 kg
Besonderheiten	Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Abnehmbarer Leuchtenkopf

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.