







D53 | 11.3% ↑ 88.7% Φ: 15000 lm
UGR 4H 8H: <10 / 11.2



Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung/Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Fuss

Netzanschlussleitung

Befestigung

Zierkontrast

Lebensdauer LED

Energieeffizienzklasse

EPREL-Nummern der Lichtquellen

EAN

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Besonderheiten

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 90 W

ca. 15.000 lm

ca. 166 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90; R9 ≥ 50

Direkt/indirekt

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.000 cd/m²

≤ 16

IP 20; SK I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)

Multifunktions-taster

Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Tiefschwarz

Acryl (PMMA); Strukturiert

Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Tiefschwarz

C-förmig

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

Tiefschwarz

L80B50 60.000h

B; C

2226196; 2226239

4013330191054

ca. 18,3 kg

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Asymmetrische Abstrahlung; Separierte,
individuelle Einstellung von Direkt- und
Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified
TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide
Technologie für einen homogenen Lichtaustritt

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.