


D43 | 13.0% | 87.0%



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 426 W; max. ca. 428 W
Leistungsfaktor	ca. 0,966
Lichtstrom	ca. 60.000 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 140 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Neutralweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 K; 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 13 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.700 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾	≤ 16
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR); DALI; Touch DIM Drahtloser Taster
Schalter	
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Silbermetall Acryl (PMMA)
Leuchtmittelabdeckung	
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Silbermetall
Fuss	rechteckig (flach)
Gewicht	ca. 38 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Abmessungen	2.024 mm
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Besonderheiten	Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; TALK Bluetooth; Biodynamisches Licht VTL; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021