

PRODUKTDATENBLATT


Abhängedraht mit Öse

500 mm

Art.-Nr. 6044



Stand: 27.09.2024 | 01:09



Bezeichnung	Abhängedraht mit Öse 500 mm
Beschreibung	Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger. Öse Ø 6 mm
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Werkstoff	Stahldraht, verzinkt
Materialdicke	4 mm
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-1
Verzinkung	nach Norm
Produktlänge	50 cm
Tragfähigkeitsklasse	k.A.
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Den Ösendraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen
Verpackungseinheit	100 ST / 100 BUN
Tragfähigkeit	NPD*
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!