

Produktdetails

20-02 EWN-53

20-02 EWN-53 Doppelsteckdose SCHUKO® mit Klappdeckel grau / blaugrün - ocean®



EAN 4011395993361 Beschreibung 20-02 EWN-53 Doppelsteckdose SCHUKO® mit Klappdeckel grau / blaugrün - ocean® Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden. Installation / Montage Betriebs- und Montageanleitung Technische Daten Datenblatt, technische Installation / Modocument needed Information Bemessungsspannung (U _r 250 V Hilfsspannung AC/DC 250 V AC/DC	Allgemeine Informationen	
EAN 4011395993361 Beschreibung 20-02 EWN-53 Doppelsteckdose SCHUKO® mit Klappdeckel grau / blaugrün - ocean® Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Passende Beschriftungssoftware unter www. BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden. Installation / Montage Betriebs- und No document needed Montageanleitung Technische Daten Datenblatt, technische Installation No document needed Information Bemessungsspannung (U _r) 250 V AC/DC Hilfsspannung AC/DC 250 V AC/DC	Тур	20-02 EWN-53
Beschreibung 20-02 EWN-53 Doppelsteckdose SCHUKO® mit Klappdeckel grau / blaugrün - ocean® Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden. Installation / Montage Betriebs- und Montageanleitung No document needed Montageanleitung Technische Daten Datenblatt, technische Information Demessungsspannung (U _r) 250 V Hilfsspannung AC/DC 250 V AC/DC	Bestellnummer	2CKA002084A0702
Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden. Installation / Montage Betriebs- und Montageanleitung Technische Daten Datenblatt, technische Information Datenblatt, technische Information Bemessungsspannung (U _r 250 V AC/DC 250	EAN	4011395993361
Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de. Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden. Installation / Montage Betriebs- und Montageanleitung Technische Daten Datenblatt, technische Information Bemessungsspannung (U _r) Hilfsspannung AC/DC DatenDaten 250 V AC/DC	Beschreibung	20-02 EWN-53 Doppelsteckdose SCHUKO® mit Klappdeckel grau / blaugrün - ocean®
Betriebs- und Montageanleitung Technische Daten Datenblatt, technische Information Bemessungsspannung (U _r) 250 V AC/DC Hilfsspannung AC/DC 250 V AC/DC	Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P Langbeschreibung Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.d SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale och	
Technische Daten Datenblatt, technische Information Bemessungsspannung (U _r 250 V) Hilfsspannung AC/DC 250 V AC/DC	Installation / Montage	
Datenblatt, technische Information Bemessungsspannung (U _r 250 V) Hilfsspannung AC/DC 250 V AC/DC	Betriebs- und	No document needed
Datenblatt, technische Information Bemessungsspannung (U _r 250 V) Hilfsspannung AC/DC 250 V AC/DC		
Information 250 V Bemessungsspannung (U _r) 250 V) Hilfsspannung AC/DC	Technische Daten	
Hilfsspannung AC/DC 250 V AC/DC	Datenblatt, technische Information	No document needed
	Bemessungsspannung (U _r	250 V
Bemessungsstrom (I_n) 16 A	Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
	Bemessungsstrom (I _n)	16 A

20-02 EWN-53 2

- m			
Frequenz (f)	5050 Hz		
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz		
Anzahl Pole	2 P + E		
Anzahl Phasen	1		
Anzahl Einheiten	2		
Schalterdesign	ocean®		
Anschlussart Geräte	Steckklemme		
Montageart	Aufputzmontage		
Steckdosentyp	SCHUKO®		
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben		
Montage-Ausrichtung	vertikal		
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt		
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff		
Beschriftungsfeld	Ja		
Beschriftung	ohne		
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau		
Farbe	grau / blaugrün		
Schutzabdeckung	Klappdeckel		
Umwelt			
Schutzart	IP44		
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)		
RoHS Information	2CKA200000E4058		
REACH Erklärung	2CKA309999E9999		
SCIP	086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)		
Vereinfachtes SCIP	086cca41-d11f-4106-9042-0417e2f9e0cb Deutschland (DE)		
	· · ·		
Technische Daten UL/CSA			
Kurzschlussstrom	0 kA		
Bewertung (SCCR)	Ç.u.		
Abmessungen			
Breite des Produkts	167 mm		
Höhe des Produkts	55 mm		
Tiefe des Produkts	74 mm		
Nettogewicht	266 g		
Einbautiefe (t ₂)	0 mm		
Bestelldaten	_		
Mindestbestellmenge	1 Stück		
Menge	Karton 5 Stück		
Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht	1.33 kg		
Verpackungseinheit 1			
Zolltarifnummer	85366990		
Herkunftsland	Deutschland (DE)		

20-02 EWN-53 3

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - 2CKA100000E3267 CE 2CKA100000E3267

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	 Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90

Accessories				
Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001761A1491	2139 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2139 W-53	1	Stück
2CKA001761A1487	2134 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2134 W-53	1	Stück
2CKA001761A1489	2136 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2136 W-53	1	Stück
2CKA001761A1503	2137/10 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®		1	Stück
2CKA001761A1506	2137/11 W-53 Leitungseinführung blaugrün - ocean®	2137/11 W-53	1	Stück
2CKA001761A1490	2138 W-53 Leitungsdurchführung blaugrün - ocean®	2138 W-53	1	Stück

Kategorien

eClass

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme} \to {\sf Schalterprogramme} \to {\sf Aufputz\text{-}Programme} \to {\sf Steckdosen}$



V11.0:27144042