



- **Profiltyp:**

356



- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich

Bitte beachten:

Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilhöhe. Nur bedingt für Schlingenware geeignet

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

18,0 mm

- **Profilhöhe:**

3,5 mm

- **Innenmaß:**

2,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert
Alu eloxiert silber
Alu eloxiert gold
Alu eloxiert sand
Alu eloxiert bronze
Alu eloxiert edelstahloptik

F3
F4
F5
F9
F6
F2

nicht in 5,0 m lieferbar

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden.