



Produktdatenblatt



- **Profiltyp:**

707 C



- | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------|
| - Bezeichnung: | TÜV-geprüftes Sicherheits-Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt, für auswechselbare PVC-Einlagen | | |
| - Anwendung: | gerundete Treppenstufen aus Holz, Bühnen, Podeste und Absätze. Empfohlen für den Innenbereich | | |
| - Länge des Profils: | 5,00 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| | 2,50 m | Lochabstand: | 16,6 cm |
| - Profilbreite: | 64 mm | | |
| - Profilhöhe : | 49,7 mm | | |
| - Profilinnenmaß: | 44 mm | | |
| - Legierung des Profils: | Aluminium: EN AW-6060 | | |
| - Aluminium-Farbton: | Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert edelstahloptik F2 | | |
| - Brandschutzklasse: | A1 = nicht brennbar | | |
| - Befestigung: | doppelte, versetzt versenkte Bohrung
Schrauben mit Ø 3,5 mm | | |
| - PVC-Einlagen: | in glatt oder gerillt, in 10 verschiedenen Farben erhältlich,
s. separates Datenblatt | | |

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
2. Das Profil wird **nachträglich**, nach Verlegung des Bodenbelages, aufgesetzt. Soll der Bodenbelag am Profil angeschnitten werden, empfehlen wir unsere Profiltypen 701 - 705 und 709