



- **Profiltyp:**

-

155 G



- **Bezeichnung:** Wand- und Tapetenprofil aus Aluminium, gestanzt und gebohrt, mit geschrägter Kante

- **Anwendung:** Winkelprofil zur Herstellung von optisch ansprechenden Außenecken in Kombination mit Tapeten, Wandbelägen und Spachteltechnik

- **Länge des Profils:** 2,7 m

- **Profilbreite:** 20,0 mm

- **Profilhöhe:** 20,0 mm

- **Innenmaß:** 2,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium EN AW-6060

- Aluminium-Farbton:	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert edelstahloptik, fein geschliffen	F2G
	Alu pulverbeschichtet weiß	F15
	Alu pulverbeschichtet schwarz	F16

-

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Verklebung auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund mit einem hierfür geeigneten Klebstoff nach Vorgabe des Klebstoffherstellers.