



TOP CLEAN CLASSIC 27

MIT GUMMIPROFIL

Strapazierfähige Antirutsch-Gummiprofile empfehlen sich als effizientes Reinigungskonzept für außen. Diese Mattensysteme sind besonders witterungsbeständig und korrosionsresistent und stoppen bereits am Eingang äußerst zuverlässig Schmutz und Nässe. Auf der Unterseite der Aluminiumprofile aufgeklebter PE-Schaum ermöglicht das geräuscharme Begehen und sorgt für eine optimale Auflagefläche. Maßhaltig, aufrollbar und einfach zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.



| | |
|----------------|-----------|
| Mattenhöhe: | ca. 27 mm |
| Profilbreite: | 27 mm |
| Profilabstand: | ca. 5 mm |
| Rahmenhöhe: | 30 mm |



Sauberlaufzone

1 GROBSCHMUTZ

2 ZWISCHENZONE

3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT

Anwendungsbereich

AUSSENBEREICH

INNENBEREICH

Befahrbarkeit

ROLLSTUHL

GEPÄCKTROLLEY

EINKAUFWAGEN

TRANSPORTWAGEN

HUBWAGEN

PKW

GABELSTAPLER

Eigenschaften

BARRIEREFREI

ROSTFREI

RECYCLEBAR

BRANDSCHUTZ

NACHHALTIG

PVC-FREI

PHTHALAT-FREI


LEITSYSTEM

MATERIAL

| | |
|--------------|--|
| Aluprofil | Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6063) |
| Obermaterial | Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863 |
| Unterseite | Schalldämmender Polypropylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte |
| Verbindung | Kunststoffummanteltes, verzinktes Drahtseil |
| Verschluss | Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei) |

TECHNISCHE ANGABEN

| | |
|--------------------------|--|
| Mattenhöhe | ca. 27 mm |
| Profilbreite | 27 mm |
| Profilabstand | ca. 5 mm |
| Automatische Türsysteme | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach DIN 18650 |
| Wandstärke | bis 1,2 mm |
| Gewicht | 19,0 kg / m ² |
| Rahmenhöhe | 30 mm |
| Max. Stablänge einteilig | 300 cm |
| Max. Gewicht einteilig | 50 kg |
| Sonderformen | Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis) |
| Mattenteilung | Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht Mattenteilungen in Stablänge und Gehrung nach Kundenwunsch möglich |
| Mattenverbinder | Hochwertige Verbindungselemente aus V2A werden bei mehrteiligen Matten werksseitig montiert |



PRODUKTINFORMATIONEN

| | | | |
|---|---|--|--|
| Begehung¹ | Befahrbarkeit² | Statische Belastung³ | Belastung pro Rad⁴ |
|  mittel |  800 kg |  5.000 kg |  220 kg |
| Schmutzaufnahme | Feuchtigkeitsaufnahme | Rutschhemmung | Brandverhalten |
|  normal |  normal |  Gummiprofil R9 |  Gummiprofil Bfl-s1 |
| Garantie⁵ | REACH⁶ | | |
|  5 Jahre |  REACH-konform | | |

Einsatzbereiche⁷

- Objektbereiche
- öffentliche Bereiche
- private Bereiche

ZUBEHÖR

OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

SPEZIAL Winkelrahmen 30 Aluminium, 30 x 30 x 3 mm

SPEZIAL Winkelrahmen 30 Edelstahl, 30 x 30 x 3 mm

Trennschiene 30 Aluminium, 30 mm


SERVICE

OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)

- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

FARBEN

Gummiprofil



210 Schwarz Gummiprofil

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- 1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm²) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet.
Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- 4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter www.geggus.de abgerufen werden können.
- 6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.