

CityFlair-Blockstufen.

Schlicht, edel und elegant.



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:	Blockstufen aus Beton nach DIN EN 13198 Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente
Oberfläche:	rundum gestrahlt, Trittfläche rundum gefast, imprägniert
Aufbau:	einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Einsatzbereich:	Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet.

Nennmaße Längen

Nennmaß Breite

Nennmaß Höhe

Gewichte/Stück

empf. Rastermaße

Maßtoleranzen

150 x 35 x 15	125 x 35 x 15	100 x 35 x 15	75 x 35 x 15	50 x 35 x 15
ca. 1.499 mm	ca. 1.249 mm	ca. 999 mm	ca. 749 mm	ca. 499 mm
ca. 349 mm	ca. 349 mm	ca. 349 mm	ca. 349 mm	ca. 349 mm
ca. 150 mm	ca. 150 mm	ca. 150 mm	ca. 150 mm	ca. 150 mm
ca. 195 kg	ca. 163 kg	ca. 130 kg	ca. 97 kg	ca. 65 kg
1.500 mm	1.250 mm	1.000 mm	750 mm	500 mm
+/- 5 mm	+/- 5 mm	+/- 5 mm	+/- 5 mm	+/- 5 mm

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben

Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Konizität:	planmäßig keine
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	planmäßig eben
Druckfestigkeit:	C 30/37
Gleit-/Rutschwiderstand:	USRV (SRT)-Wert ≥ 55
Rutschwerte:	R-Wert 13

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Steinabbildung



Farbabbildungen



grau



anthrazit

Ambientefoto



Farbe // anthrazit

Zubehör und Sonderanfertigungen

Eckelemente in 90° und 135° sind standardmäßig verfügbar. Auf Anfrage sind auch Tritt-, Setz-, Raden-, Winkel- und freitragende Stufen sowie Blockstufen bis 3 m Länge erhältlich.

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de