

# CityFlair-Stützwinkel.

Bauhöhen 55 bis 155 cm / 50 cm Baubreite



## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

Oberfläche: Gestrahlte Veredelung auf der Sichtseite, am Kopf und am oberen Bereich der Rückseite, sowie werkseitige Imprägnierung.  
Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung  
Klassifizierung: EN 15258  
Betonfestigkeitsklasse C30/37  
Sonderanfertigung: Weitere Höhen und Lastfälle auf Anfrage erhältlich.  
Zusatzangabe: Mit prüffähigen Statiken. Die Gewichtsangaben verstehen sich als Nettogewichte. Informationen über die Volumengewichte erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsbüro, in unserer EHL-Stützwinkelbroschüre oder unter [www.ehl.de](http://www.ehl.de).

### Typenbezeichnung

**Bauhöhen**  
**Gewichte/Stück**  
**L x B x H in mm**  
**Fußlänge**  
**Fußhöhe**  
**empf. Rastermaße**  
**Maßtoleranz**

### Baubreite 50 cm, Wandstärke (WS) 12 cm, Lastfall 1

|                                                                                                                                       |                     |                      |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ca. 55 cm                                                                                                                             | ca. 80 cm           | ca. 105 cm           | ca. 130 cm           | ca. 155 cm            |
| ca. 105 kg                                                                                                                            | ca. 170 kg          | ca. 215 kg           | ca. 265 kg           | ca. 320 kg            |
| ca. 495 x 120 x 550                                                                                                                   | ca. 495 x 120 x 800 | ca. 495 x 120 x 1050 | ca. 495 x 120 x 1300 | ca. 495 x 120 x 1.550 |
| ca. 30 cm                                                                                                                             | ca. 45 cm           | ca. 55 cm            | ca. 70 cm            | ca. 85 cm             |
| ca. 12 cm                                                                                                                             | ca. 12 cm           | ca. 12 cm            | ca. 12 cm            | ca. 12 cm             |
| 500 mm                                                                                                                                | 500 mm              | 500 mm               | 500 mm               | 500 mm                |
| B/H +/- 10 mm; WS +10/-5 mm<br>Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Elementen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. |                     |                      |                      |                       |

### Technische Daten

Expositionsklassen: XC2 (Erdseite), XC4 und XF1, WF  
Festigkeit: C30/37  
Konizität: max. 3 mm pro Seite  
Sichtseite: gestrahlt  
Rückseite: oberer Bereich gestrahlt  
Seitenflächen: gestrahlt  
Kopf: gestrahlt

### Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.


### Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Produktabbildung



### Farbabbildungen



### Ambientefoto



Farbe //anthrazit

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
[info@ehl.de](mailto:info@ehl.de)

**[www.ehl.de](http://www.ehl.de)**