


## TBS TB 160/5 Set Plus

BASIS

BESTELLNUMMER: 205805

Die elektrische Fußbodentemperierung eignet sich besonders gut für große Flächen mit klarer Geometrie und keramischem Bodenbelag, wie Fliesen oder Naturstein. Sie bietet sich ebenso ideal für den Einsatz in gewerblichen Bereichen an. Mit Hilfe eines programmierbaren Komfort-Raumtemperaturreglers mit Wochenprogramm können die Temperaturen auf persönliche Bedürfnisse eingestellt werden. #Das Set besteht aus einer Dünnbett-Heizmatte, zugehörigem Regler und Installationsmaterial.



### Die wichtigsten Merkmale

Das Set besteht aus der Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial

Hohe Heizleistung für besonders dicke Fliesen oder Natursteinbeläge

Selbstklebendes Gittergewebe mit komplett aufgenähtem Heizleiter

Mit Schutzfolie auf der Klebeseite der Matte für einfachste Installation

Besonders planungs- und installationsfreundlich

Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden

Niedrige Heizleiter-Belastung

Nur eine Anschlussleitung




TBS TB 160/1 Set Plus

Bestellnummer: 205799




TBS TB 160/1.5 Set Plus

Bestellnummer: 205800




TBS TB 160/2 Set Plus

Bestellnummer: 205801




TBS TB 160/2.5 Set Plus

Bestellnummer: 205802




TBS TB 160/3 Set Plus

Bestellnummer: 205803



TBS TB 160/4 Set Plus


Bestellnummer: 205804



TBS TB 160/6 Set Plus

Bestellnummer: 205806


---



TBS TB 160/7 Set Plus

Bestellnummer: 205807

---



TBS TB 160/8 Set Plus

Bestellnummer: 205808

## Technisches Datenblatt

Set-Bestandteil

1



| Typ        | FRTD 903 TC              | FRTD 903 TC                | FRTD 903 TC              |
|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Produktset | TBS TB 160/1<br>Set Plus | TBS TB 160/1.5<br>Set Plus | TBS TB 160/2<br>Set Plus |

## Technische Daten

|                |                       |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schaltleistung | 16 A                  | 16 A                  | 16 A                  |
| Nennspannung   | 230 V                 | 230 V                 | 230 V                 |
| Schutzart (IP) | IP21                  | IP21                  | IP21                  |
| Farbe          | reinweiß,<br>RAL 9010 | reinweiß,<br>RAL 9010 | reinweiß,<br>RAL 9010 |
| Breite         | 84 mm                 | 84 mm                 | 84 mm                 |
| Höhe           | 84 mm                 | 84 mm                 | 84 mm                 |
| Tiefe          | 40 mm                 | 40 mm                 | 40 mm                 |

## Technisches Datenblatt

Set-Bestandteil

1



| Typ        | FRTD 903 TC                | FRTD 903 TC              | FRTD 903 TC              |
|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktset | TBS TB 160/2.5<br>Set Plus | TBS TB 160/3<br>Set Plus | TBS TB 160/4<br>Set Plus |

## Technische Daten

|                |                       |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schaltleistung | 16 A                  | 16 A                  | 16 A                  |
| Nennspannung   | 230 V                 | 230 V                 | 230 V                 |
| Schutzart (IP) | IP21                  | IP21                  | IP21                  |
| Farbe          | reinweiß,<br>RAL 9010 | reinweiß,<br>RAL 9010 | reinweiß,<br>RAL 9010 |
| Breite         | 84 mm                 | 84 mm                 | 84 mm                 |
| Höhe           | 84 mm                 | 84 mm                 | 84 mm                 |
| Tiefe          | 40 mm                 | 40 mm                 | 40 mm                 |

## Technisches Datenblatt

Set-Bestandteil

1



| Typ        | FRTD 903 TC              | FRTD 903 TC              | FRTD 903 TC              |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktset | TBS TB 160/5<br>Set Plus | TBS TB 160/6<br>Set Plus | TBS TB 160/7<br>Set Plus |

## Technische Daten

|                |                       |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schaltleistung | 16 A                  | 16 A                  | 16 A                  |
| Nennspannung   | 230 V                 | 230 V                 | 230 V                 |
| Schutzart (IP) | IP21                  | IP21                  | IP21                  |
| Farbe          | reinweiß,<br>RAL 9010 | reinweiß,<br>RAL 9010 | reinweiß,<br>RAL 9010 |
| Breite         | 84 mm                 | 84 mm                 | 84 mm                 |
| Höhe           | 84 mm                 | 84 mm                 | 84 mm                 |
| Tiefe          | 40 mm                 | 40 mm                 | 40 mm                 |

## Technisches Datenblatt

Set-Bestandteil

1



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Typ        | FRTD 903 TC              |
| Produktset | TBS TB 160/8<br>Set Plus |

## Technische Daten

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Schaltleistung | 16 A                  |
| Nennspannung   | 230 V                 |
| Schutzart (IP) | IP21                  |
| Farbe          | reinweiß,<br>RAL 9010 |
| Breite         | 84 mm                 |
| Höhe           | 84 mm                 |
| Tiefe          | 40 mm                 |

Technisches Datenblatt

Set-Bestandteil 2



| Typ        | Z-FH-FR                  | Z-FH-FR                    | Z-FH-FR                  |
|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Produktset | TBS TB 160/1<br>Set Plus | TBS TB 160/1.5<br>Set Plus | TBS TB 160/2<br>Set Plus |

Technische Daten

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Länge           | 2.000 mm   | 2.000 mm   | 2.000 mm   |
| Höhe            | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Breite          | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |

Technisches Datenblatt

Set-Bestandteil 2



| Typ        | Z-FH-FR                    | Z-FH-FR                  | Z-FH-FR                  |
|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktset | TBS TB 160/2.5<br>Set Plus | TBS TB 160/3<br>Set Plus | TBS TB 160/4<br>Set Plus |

Technische Daten

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Länge           | 2.000 mm   | 2.000 mm   | 2.000 mm   |
| Höhe            | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Breite          | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |



Technisches Datenblatt

Set-Bestandteil 2



| Typ        | Z-FH-FR                  | Z-FH-FR                  | Z-FH-FR                  |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktset | TBS TB 160/5<br>Set Plus | TBS TB 160/6<br>Set Plus | TBS TB 160/7<br>Set Plus |

Technische Daten

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Länge           | 2.000 mm   | 2.000 mm   | 2.000 mm   |
| Höhe            | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Breite          | 12 mm      | 12 mm      | 12 mm      |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |

### Technisches Datenblatt

Set-Bestandteil

2



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Typ        | Z-FH-FR                  |
| Produktset | TBS TB 160/8<br>Set Plus |

### Technische Daten

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Länge           | 2.000 mm   |
| Höhe            | 12 mm      |
| Breite          | 12 mm      |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

### AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

### Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

### Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.