


Geberit Silent-PP Anschlussbogen für WC, 87,5°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Anschließen von bodenstehenden WC-Keramiken

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MD |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

- Manschette aus EPDM

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | DN | d, ø | arc | H | H1 | Z | VE1 | VE2 | VE3 | VE4 |
|--------------|--------------------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 390.493.11.1 | weiß-alpin | 90 | 90 mm | 87.5 ° | 20 cm | 12.6 cm | 5.8 cm | 1 St. | 10 St. | 40 St. | 120 St. |
| 390.593.11.1 | weiß-alpin | 100 | 110 mm | 87.5 ° | 19.1 cm | 11 cm | 4.9 cm | 1 St. | 10 St. | 40 St. | 80 St. |