




Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm



Beispielbild



Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Werkstoff | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E |
| Lichtfarbe | 2200–4000 K |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Lebensdauer LED-Beleuchtung | > 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 3 SDCM |

Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Montagematerial

Zusätzlich zu bestellen

- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | B1 | B2 | H | H1 | T | T1 | T2 | Leistungsaufnahme | Steckdose | Lichtstrom (max./oben/unten) | VE1 |
|--------------|------------------------------------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|-------------------|------------------|------------------------------|-------|
| 505.802.00.1 | Aluminium eloxiert | 75 cm | 36 cm | 73 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 75 W | CEE 7/3 (Schuko) | 4165 / 3248 / 917 lm | 1 St. |
| 505.803.00.1 | Aluminium eloxiert | 90 cm | 43.5 cm | 88 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 90 W | CEE 7/3 (Schuko) | 5058 / 3944 / 1114 lm | 1 St. |
| 505.804.00.1 | Aluminium eloxiert | 105 cm | 51 cm | 103 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 105 W | CEE 7/3 (Schuko) | 5950 / 4640 / 1310 lm | 1 St. |
| 505.805.00.1 | Aluminium eloxiert | 120 cm | 58.5 cm | 118 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 120 W | CEE 7/3 (Schuko) | 6843 / 5336 / 1507 lm | 1 St. |
| 505.802.00.2 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 75 cm | 36 cm | 73 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 75 W | CEE 7/3 (Schuko) | 4165 / 3248 / 917 lm | 1 St. |

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | B1 | B2 | H | H1 | T | T1 | T2 | Leistungsaufnahme | Steckdose | Lichtstrom (max./oben/unten) | V E1 |
|--------------|--|--------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------|
| 505.803.00.2 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 90 cm | 43.5 cm | 88 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 90 W | CEE 7/3 (Schuko) | 5058 / 3944 / 1114 lm | 1 St. |
| 505.804.00.2 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 105 cm | 51 cm | 103 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 105 W | CEE 7/3 (Schuko) | 5950 / 4640 / 1310 lm | 1 St. |
| 505.802.00.7 | schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet | 75 cm | 36 cm | 73 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 75 W | CEE 7/3 (Schuko) | 4165 / 3248 / 917 lm | 1 St. Neu |
| 505.805.00.2 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 120 cm | 58.5 cm | 118 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 120 W | CEE 7/3 (Schuko) | 6843 / 5336 / 1507 lm | 1 St. |
| 505.802.00.3 | Aluminium eloxiert | 75 cm | 36 cm | 73 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 75 W | SEV T13 | 4165 / 3248 / 917 lm | |
| 505.803.00.7 | schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet | 90 cm | 43.5 cm | 88 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 90 W | CEE 7/3 (Schuko) | 5058 / 3944 / 1114 lm | 1 St. Neu |
| 505.803.00.3 | Aluminium eloxiert | 90 cm | 43.5 cm | 88 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 90 W | SEV T13 | 5058 / 3944 / 1114 lm | |
| 505.804.00.7 | schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet | 105 cm | 51 cm | 103 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 105 W | CEE 7/3 (Schuko) | 5950 / 4640 / 1310 lm | 1 St. Neu |
| 505.804.00.3 | Aluminium eloxiert | 105 cm | 51 cm | 103 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 105 W | SEV T13 | 5950 / 4640 / 1310 lm | |
| 505.805.00.3 | Aluminium eloxiert | 120 cm | 58.5 cm | 118 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 120 W | SEV T13 | 6843 / 5336 / 1507 lm | |
| 505.805.00.7 | schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet | 120 cm | 58.5 cm | 118 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 120 W | CEE 7/3 (Schuko) | 6843 / 5336 / 1507 lm | 1 St. Neu |
| 505.802.00.4 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 75 cm | 36 cm | 73 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 75 W | SEV T13 | 4165 / 3248 / 917 lm | |
| 505.803.00.4 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 90 cm | 43.5 cm | 88 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 90 W | SEV T13 | 5058 / 3944 / 1114 lm | |
| 505.804.00.4 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 105 cm | 51 cm | 103 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 105 W | SEV T13 | 5950 / 4640 / 1310 lm | |
| 505.805.00.4 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 120 cm | 58.5 cm | 118 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 120 W | SEV T13 | 6843 / 5336 / | |

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | B1 | B2 | H | H1 | T | T1 | T2 | Leistungsaufnahme | Steckdose | Lichtstrom (max./oben/unten) | V E1 |
|--------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | 1507 lm | |
| 505.802.00.5 | Aluminium eloxiert | 75 cm | 36 cm | 73 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 75 W | Euroamerikanischer Standard | 4165 / 3248 / 917 lm | |
| 505.803.00.5 | Aluminium eloxiert | 90 cm | 43.5 cm | 88 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 90 W | Euroamerikanischer Standard | 5058 / 3944 / 1114 lm | |
| 505.804.00.5 | Aluminium eloxiert | 105 cm | 51 cm | 103 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 105 W | Euroamerikanischer Standard | 5950 / 4640 / 1310 lm | |
| 505.805.00.5 | Aluminium eloxiert | 120 cm | 58.5 cm | 118 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 120 W | Euroamerikanischer Standard | 6843 / 5336 / 1507 lm | |
| 505.802.00.6 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 75 cm | 36 cm | 73 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 75 W | Euroamerikanischer Standard | 4165 / 3248 / 917 lm | |
| 505.803.00.6 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 90 cm | 43.5 cm | 88 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 90 W | Euroamerikanischer Standard | 5058 / 3944 / 1114 lm | |
| 505.804.00.6 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 105 cm | 51 cm | 103 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 105 W | Euroamerikanischer Standard | 5950 / 4640 / 1310 lm | |
| 505.805.00.6 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 120 cm | 58.5 cm | 118 cm | 90 cm | 88 cm | 15 cm | 11.8 cm | 3.2 cm | 120 W | Euroamerikanischer Standard | 6843 / 5336 / 1507 lm | |

Zubehör

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight



- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden