



## Geberit AP-Spülkasten AP127, Spül-Stopp-Spülung



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für halbhochhängende Montage
- Zum Ersetzen von Druckspülern

### Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss hinten mittig

### Technische Daten

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C    |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 9 l      |
| Spülmenge Einstellbereich                   | 6 / 9 l  |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa   |
| Werkstoff                                   | ASA      |

### Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Reduktion 3/4"-1/2"

- Spülbogen 90° aus PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

### Zusätzlich zu bestellen

- Staueinsatz

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | B     | H     | T     | VE1   | VE2    |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 127.005.11.1 | weiß-alpin         | 44 cm | 41 cm | 13 cm | 1 St. | 36 St. |



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109