


Geberit Mapress Therm Übergangverschraubung mit Außengewinde



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	G	L	H	VE2	VE3	
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Therm									
45430	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm	2 St.	20 St.	Neu
45435	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm	2 St.	50 St.	Neu
45437	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.8 cm	5.5 cm	2 St.	20 St.	Neu
45438	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8.5 cm	5.9 cm	2 St.	20 St.	Neu
45439	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	9 cm	6 cm	2 St.	20 St.	Neu
45440	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	10.3 cm	6.8 cm	2 St.	10 St.	Neu