


## Geberit Anschluss gerade mit Außengewinde MF 1/2"



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	L	I	l1	VE1	VE2	VE3
602.283.00.1	15	1/2 "	1/2 "	5.7 cm	7.9 cm	2.7 cm	1 St.	10 St.	50 St.
602.269.00.1	15	1/2 "	1/2 "	6.6 cm	8.8 cm	2.7 cm	1 St.	10 St.	50 St.

### Zubehör

- Geberit Schalldämmunterlage für Anschluss gerade



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten