


**Geberit GIS Set Waschtisch für Standarmatur, mit zwei Wasserzählerstrecken mit UP-Absperrventil und Anschluss-T-Stück**



**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"
- Für Standarmaturen

**Eigenschaften**

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt

**Lieferumfang**

- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdeckrosetten verchromt
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Befestigungsclips M10
- 2 Abdichtscheiben

- Befestigungsabstand Waschtisch standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

**Technische Daten**

Werkstoff | Stahl

- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
461.177.00.1	24.8 cm	36.2 cm	14.8 cm	1 St.

**Zubehör**

- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn