




## Geberit Xeno<sup>2</sup> Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



### Eigenschaften

- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte Beleuchtung, dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels, bei Aktivierung der direkten Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter

### Technische Daten

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Schutzart                          | IP44         |
| Schutzklasse                       | I            |
| Nennspannung                       | 100-230 V AC |
| Netzfrequenz                       | 50 / 60 Hz   |
| Betriebsspannung                   | 12 V DC      |
| Ausgangsspannung                   | 12 V DC      |
| Werkstoff                          | Glas         |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | F            |
| Lichtfarbe                         | 4200 K       |

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | B      | B1      | H     | T      | Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme Spiegelheizung | Lichtstrom | Lichtstrom indirekt | V E1  |
|--------------|---------------------|--------|---------|-------|--------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-------|
| 500.521.00.1 | Aluminium gebürstet | 60 cm  | 32.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 25 W              | 36 W                             | 1495 lm    | 1540 lm             | 1 St. |
| 500.522.00.1 | Aluminium gebürstet | 90 cm  | 62.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 38.6 W            | 53.5 W                           | 2275 lm    | 1960 lm             | 1 St. |
| 500.519.00.1 | Aluminium gebürstet | 120 cm | 71.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 46 W              | 52.5 W                           | 3055 lm    | 2380 lm             | 1 St. |
| 500.203.00.1 | Aluminium gebürstet | 140 cm | 91.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 52 W              | 52.5 W                           | 3575 lm    | 2660 lm             | 1 St. |
| 500.204.00.1 | Aluminium gebürstet | 160 cm | 91.5 cm | 71 cm | 5.5 cm | 57.2 W            | 89.5 W                           | 4095 lm    | 2940 lm             | 1 St. |



- Direkte Beleuchtung dimmbar, indirekte Beleuchtung nicht dimmbar