


Geberit Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° abgesetzt, Lochkreis 50 mm (Gas)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Zum Anschließen von Einstutzen- und Zweistutzengaszählern
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis $\varnothing$ 50 mm
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | DR-Messing CW602N

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z	VE1
91103	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.2 cm	6.5 cm	3 cm	1.8 cm	2.1 cm	1 St.
91105	20 / 25	22 mm	1 "	90 °	4.2 cm	6.5 cm	3 cm	2.2 cm	2.1 cm	1 St.
91104	25 / 20	28 mm	3/4 "	90 °	4.4 cm	6.5 cm	3 cm	1.8 cm	2.1 cm	1 St.
91106	25	28 mm	1 "	90 °	4.4 cm	6.5 cm	3 cm	2.2 cm	2.1 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Mapress Montageplatte für Gaszähler
- Geberit Mapress Montagehilfe für Gaszähleranschlüsse