Geberit Silent-PP Anschlussbogen 90°

Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Zusätzlich zu bestellen

- Manschette

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	H1	Z	VE2	VE3	VE4
390.083.14.1	30	32 mm	46 mm	90 °	7.1 cm	5.1 cm	2.6 cm	10 St.	50 St.	1200 St.
390.183.14.1	40	40 mm	46 mm	90 °	7.4 cm	5.5 cm	2.6 cm	10 St.	50 St.	1200 St.
390.283.14.1	50	50 mm	46 mm	90 °	8.2 cm	5.7 cm	3.2 cm	10 St.	100 St.	800 St.
390.284.14.1	50	50 mm	58 mm	90 °	8.3 cm	5.9 cm	3.2 cm	10 St.	100 St.	800 St.

Zubehör

- Geberit Manschette
- Geberit Manschette