
Geberit Mapress Therm Übergangsverschraubung mit Innengewinde



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

· Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen

Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- · Dichtring aus CIIR schwarz
- · Flachdichtung aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff

ArtNr.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z	VE1	VE2	
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Therm									
45402	15	18 mm	1/2 "	3/4"	5.9 cm	2.6 cm	1 St.	25 St.	Neu
45404	20	22 mm	3/4"	1"	6.3 cm	2.7 cm	1 St.	25 St.	Neu
45406	25	28 mm	1"	1 1/4 "	7.1 cm	3.1 cm	1 St.	15 St.	Neu
45407	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.7 cm	3.2 cm	1 St.	10 St.	Neu
45408	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.2 cm	3.3 cm	1 St.	10 St.	Neu
45409	50	54 mm	2"	2 3/8 "	9.5 cm	3.7 cm	1 St.	15 St.	Neu