
Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 01 Abdeckplatte



Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- · Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- · Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- · Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- · Warnung bei schwacher Batterie
- · Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)	
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre	
Schutzart	IP45	
Betriebsspannung	3 V DC	
Leistungsaufnahme	< 0.5 W	
Fließdruck	100-800 kPa	
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa	
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa	
Relative Luftfeuchte	< 100 %	
Maximale Wassertemperatur	30 °C	
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s	
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s	
Berechnungsdurchfluss	0.23 l/s	
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa	
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h	
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h	
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s	
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s	
Verweilzeit Einstellbereich	3-15 s	
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s	
Spülzeit Einstellbereich	1-15 s	
Spülzeit Werkseinstellung	7 s	

Lieferumfang

- Typ 01 Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil

- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- · Befestigungsmaterial

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE1	VE2
116.031.11.5	weiß	Zinkdruckguss	1 St.	10 St.
116.031.21.5	hochglanz-verchromt	Zinkdruckguss	1 St.	10 St.
116.031.46.5	mattverchromt	Zinkdruckguss	1 St.	→
116.031.JQ.5	chrom matt / easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss	1 St.	Neu





Zubehör

- Geberit Service-Handy
- · Geberit Clean-Handy



• Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)