



Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ET2049

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen





KWC-Nr.

2030062971

F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallaus führung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckappen aus Kunststoff. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert. Tast-Sensor

inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel müssen separat bestellt werden.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	
mit Rückflussverhinderer	
Zirkulation	
A3000 open-kompatibel	
Anschluss an Münzkontakgeber	
Voreinstellung Hygienespülung	
Voreinstellung Fließzeit	·
mit Filter	<u>-</u>
einstellbare Fließzeit	
Funktionsprinzip	
für Handdusche	
Hygienespülung	
Nennweite	
Anschlussgröße	
Schließmechanismus	
Material Gehäuse	
Materialtyp Gehäuse	
Material Armatur	
maximale Fließzeit	

für Handdusche mit Umsteller	
ja	
nein	
ja	
via Elektronikmodul	
24 Stunden nach der letzten Betätigung	
30 Sekunden	
ja	
ja	
elektronisch selbstschließend	
ja	
ja	
DN 15	
G 1/2 A	
Oberteil nicht keramisch	
Edelstahl	
1.4301 Chromnickelstahl V2A	
Messing	
255 Sekunden	













Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ET2049 Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Mindestfließdruck	1.5 bar	
minimale Fließzeit	1 Sekunden	
Art der Mischung	mit Thermostat	
Gesamttiefe	90 mm	
Gesamthöhe	1,160 mm	
Gesamtbreite	235 mm	
Parametrierung	Fernbedienung	
Anschlussspannung	6,75 / 12 V DC / A3000 open	
Position des Elektroanschlusse	von oben/hinten	
Art der Spannungsversorgung	sonstige	
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja	
Sicherheitsabschaltung	ja	
Brauserohrentleerung	nein	
Duschkopf	für separaten Duschkopf	
mit Brauseset	nein	
Schallschutz	nein	
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt	
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt	
Oberflächenveredelung Armatur	poliert	
Temperaturanschlag	ja	
Thermische Desinfektion	ja	
mit Trafo/Netzteil	nein	
Art der Montage	Wandmontage	
Art der Bedienung	Sensorbetätigung	
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor	
Art der Duscharmatur	Duschpaneel	
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s	
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)	
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten	
mit Seifenschale	nein	
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)	
Grundfarbe	Edelstahl	

Notwendiges Zubehör









AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen

2030054793

Batteriefach

3600002063 ACEX9023

2030054255

2030054254



Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ET2049


Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

SHAS0011

SHAC0011

SHMU0011





Netzteil

2030039477 ACEX9001 Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814

Optionales Zubehör









Durchflussmengenregler 6 I/min

2030027586 ESHHE0004 **2000104783** ESHHE0002 Handbrause

2030051216 ACXX2007

Brausestange

2030051217 ACXX2008





Durchflussmengenregler 12 I/min





Set für thermische Desinfektion

2030057940 ACXT2001 Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654 ACEX9005 2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849 ACEX9004 Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066 ACXX2011





Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ET2049

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen









Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067 ACXX2012

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068 ACXX2013

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069 ACXX2014

Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070 ACXX2015







Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057077

ACXX2021

Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen

2030041918 ACET 2001

Anschluss-Set für Duschpaneel

2000104916 ZSHOW0006











Abdeckplättchen

2030031443 ESHOW0059

2030047082 ASXT9003

Temperaturwahlgriff Temperaturanschlag

2030003296

EAQLT0003

Magnetventilkartusche

2030003033 EAQFU0001



Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

Modell-Linie: F5 | F5ET2049 Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Durchflussmengenregler 9,0 I/min

2000104782 ESHHE0001



Anschlussschlauch DN 10

2030060321 ASXX2007



Wassermengenregulierung DN 15

2030060314 ASXX2005



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019 ZWSPL0024





Demontagewerkzeug

2030047203 ACXX9003

Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550 ACEX9012