


KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT2104

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche





KWC-Nr.

3600003857

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Vormontierte Hygieneeinheit mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom

Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

Taskuisaka Dutau

Technische Daten	
zusätzliche Verbindungen	nein
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht m
einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manue
für Handdusche	nein
Nennweite	DN 15
Schließmechanismus	Oberte
Material Gehäuse	Messir
Material Armatur	Messir
Art der Mischung	mit The
Gesamttiefe	140 m
Gesamthöhe	70 mm
Gesamtbreite	340 m
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchro
Oberflächenbehandlung Armatur	verchro
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja

nein
nein
nicht möglich
nein
manuell
nein
DN 15
Oberteil keramisch
Messing
Messing
mit Thermostat
140 mm
70 mm
340 mm
nein
nein
nein
verchromt
verchromt
poliert
ja



















KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit

Modell-Linie: F5L | F5LT2104 Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

mit Trafo/Netzteil	nein	
Art der Montage	Wandmontage	
Art der Bedienung	manueller Betrieb	
Art der Duscharmatur	Wandarmatur	
Wasseranschluss	S-Anschlüsse	
Position des Wasseranschlusses	von hinten	
Akzentfarbe	ohne	
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)	

Optionales Zubehör









Abgangsboge	n
-------------	---

2030050434 ACXX2005

Abgangsbogen

2030050435 ACXX2006

Duschrohr

2030041522 ACSX2002

Umsteller für Handbrause

2030041561 ACXX2004