


KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.
2030066491
Ausladung 215 mm
2030066490
Ausladung 155 mm
2030066492
Ausladung 275 mm

Ausladung des Auslaufs
100 mm
40 mm
160 mm

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an

Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 155 mm. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Technische Daten
mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Anzahl Batterien
Gesamtbreite
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgamitur

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
festes Intervall 24 Stunden
nein
ja
nein
manuell
ja
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
1 bar
mit Thermostat
1
340 mm
Fernbedienung
nein

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	40 mm
Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom Hygienespülung	0.05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Filteradapter für F5 Wandbatterien


3600005556
ACXX1015

Ersatzteile




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Schwenkauslauf, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011




Schraubrossette

2030046777
ASXX9003



KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT1012
Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Magnetventilkartusche

2030045522
ACXX9002




Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Lithium-Batterie 6V

2000104846
EPTR0008



Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Folie

2030053034
ASET2010



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012