


KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostatbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2034
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.
2030067154
Hinweis für F5ST2032 und F5ST2036: Durchführung thermischer Desinfektionen über Schlüsselschalter mit separater Spannungsversorgung auf Anfrage.
2030067163
mit automatischer Brauserohrentleerung
2030067158
Ausführung ohne Möglichkeit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung oder thermischen Desinfektion
2030067167
mit automatischer Brauserohrentleerung

F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche und Thermostat. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit

Brauserohrentleerung	Thermische Desinfektion
nein	ja
ja	ja
nein	nein
ja	nein

stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Technische Daten
zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontaktgeber
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße

nein
ja
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
nein
nicht möglich
245 mm
190 mm
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
nein
DN 15
G 3/4 B






KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostatbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2034
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	35 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.2 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

Notwendiges Zubehör




R5 Systembox für Einbatterien
2030028990
F5BX2001

Optionales Zubehör

KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostatbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2034
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



Verlängerungsset

2030067889
ACXT9001

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002



Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Druckkappe

2030049943
ASST2001



Führungsring

2030048356
ASSX9002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



Rosette

2030048765
ASET2006

KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostatbatterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2034
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



FRAMIC Selbstschluss-Kartusche

2030046145
ASSX9001




Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010




Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Edelstahlabdeckplatte

2030050138
ASST2004



Edelstahlabdeckplatte

2030050136
ASST2003




Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Pneumatikschlauch

2000106114
ESHOW0070