

Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Gitterrost, 200 x 200 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54916
 GTIN: 4026092072455
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Allgemeine Merkmale

Norm EN 1253-1

Ausführung

System 125
 Hinweis Einbau bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
 Abdichtung am Aufsatzstück Anschlussrand

Abmessungen

Gewicht netto 1,92 kg
 Gewicht brutto 2,02 kg
 Höhe 100 mm
 Verpackungsmaß Länge 200 mm
 Verpackungsmaß Breite 200 mm
 Verpackungsmaß Höhe 175 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart Gitterrost
 Abdeckung Material Edelstahl 1.4301 (V2A)
 Abdeckung Höhe 28 mm
 Oberfläche gebeizt
 Verriegelung unverriegelt
 Belastungsklasse L 15 / M 125 (EN 1253-1)
 Rahmen Breite 200 mm
 Rahmen Länge 200 mm
 Form Aufsatzstück eckig
 Aufsatzstück Material Edelstahl 1.4301 (V2A)
 Maschenweite 23 x 23 mm

Pumpenkennlinie