


Datenblatt

Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, senkr., 300x300, Git. L 15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55148

GTIN: 4026092107737

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammemeier und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Auslauf

senkrecht

Klebeflansch Höhe

15 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Ausführung

System

185

Schlammemeier

ja

Abdichtung am Aufsatzstück

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

2,5

Auslauf

senkrecht

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

|

Gewicht netto

0 kg

Gewicht brutto

0 kg

Länge

300 mm

Breite

300 mm

Höhe

340 mm

Verpackungsmaß Länge

0 mm

Verpackungsmaß Breite

0 mm

Verpackungsmaß Höhe

0 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Auslauf Nennweite (DN)

100 mm

Stutzen Ausführung

senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück	eckig
Schlammeimer	ja

Pumpenkennlinie

Rost

Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
---------------	------------------------