


## Datenblatt

# Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, senkr., 300x300, Gitterrost L15



## Artikelinformationen

Artikelnummer: 55152

GTIN: 4026092107775

Preisgruppe: 70

## Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

## Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammemeier und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

## Allgemeine Merkmale

Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Auslauf

senkrecht

Geruchsverschluss

inklusive

## Ausführung

System

185

Schlammemeier

ja

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

2,5

Auslauf

senkrecht

## Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

|

Gewicht netto

0 kg

Gewicht brutto

0 kg

Länge

300 mm

Breite

300 mm

Höhe

340 mm

Verpackungsmaß Länge

0 mm

Verpackungsmaß Breite

0 mm

Verpackungsmaß Höhe

0 mm

## Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Auslauf Nennweite (DN)

100 mm

#### Abdeckungsmerkmale

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Abdeckungsart      | Gitterrost             |
| Abdeckung Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Belastungsklasse   | L 15 (EN 1253-1)       |
| Rost Material      | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Form Aufsatzstück  | eckig                  |
| Schlammeimer       | ja                     |

#### Pumpenkennlinie

##### Rost

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Rost Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
|---------------|------------------------|