

Datenblatt

## Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit Drucksensor



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28746D

GTIN: 4026092058305

Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- SDS Selbstdiagnosesystem
- USB-Schnittstelle zum Auslesen und Einstellen
- Anschlussfertig durch codierte Stecker

### Beschreibung

Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

### Allgemeine Merkmale

|             |     |
|-------------|-----|
| Anlagen Typ | Duo |
|-------------|-----|

### Ausführung

|            |              |
|------------|--------------|
| Anlagenart | Doppelanlage |
|------------|--------------|

### Abmessungen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Gewicht netto         | 3,03 kg |
| Gewicht brutto        | 3,4 kg  |
| Verpackungsmaß Länge  | 390 mm  |
| Verpackungsmaß Breite | 190 mm  |
| Verpackungsmaß Höhe   | 310 mm  |

### Fördereinrichtung

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Anschlusstyp | codierter Stecker |
|--------------|-------------------|

### Pumpenkennlinie

## Steuerung

Schaltgerät  
Leistung Standby  
Alarmgeber  
Instrument Niveauerfassung  
Art Niveauerfassung  
Schutzart Schaltgerät  
Netzfrequenz  
Betriebsspannung  
Anschlussstyp  
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät  
Potentialfreier Kontakt  
GSM-Schnittstelle  
USB-Schnittstelle  
Logbuchfunktion  
Mehrzeilige Displayanzeige  
Batteriepufferung  
Selbstdiagnosesystem (SDS)  
Leistung max.  
Erforderliche Absicherung Schaltgerät

Comfort  
2,7 W  
ohne extra Alarmsonde  
Drucksensor  
pneumatisch  
IP 54  
50 Hz  
230 V  
codierter Stecker  
1,4 m  
optional  
ja  
ja  
ja  
ja  
ja  
ja  
3,2 kW  
C 16 A