

Datenblatt

Aufsatzstück höhenverstellbar, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 850121
 GTIN: 4026092003077
 Preisgruppe: 60

Produktvorteile

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammeimer ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm.

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D), ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15 cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,75 x 0,75 m aus Beton B35 bauseitig zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Ausführung

System 400

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto | 16 kg |
| Gewicht brutto | 16 kg |
| Art der Höhenverstellbarkeit | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge | 450 mm |
| Breite | 450 mm |
| Höhe | 450 mm |
| Verpackungsmaß Länge | 450 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 450 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 460 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|-----------------------|----------------|
| Abdeckung Farbe | schwarz |
| Oberfläche | erodiert |
| Belastungsklasse | D 400 (EN 124) |
| Rahmen Breite | 450 mm |
| Rahmen Länge | 450 mm |
| Aufsatzstück Material | Kunststoff |

Pumpenkennlinie