


Datenblatt

Bodenablauf Practicus Klebefl. DN 100, senkrecht, Schlitzrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45218.11

GTIN: 4026092033180

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	100
Außendurchmesser (DA)	110 mm
Zulassung	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	125
Abdichtung am Aufsatzstück	Anschlussrand
Abdichtung am Grundkörper	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	2

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	30 70 mm
Gewicht netto	1,66 kg
Gewicht brutto	2,25 kg
Aussparungsmaß Breite	350 mm
Aussparungsmaß Länge	350 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	348 mm
Breite	348 mm
Verpackungsmaß Länge	360 mm
Verpackungsmaß Breite	360 mm
Verpackungsmaß Höhe	250 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen
Material Grundkörper
Stutzen Ausführung

1
Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
PP
senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Farbe
Abdeckung Breite
Abdeckung Länge
Rahmen Material
Verriegelung
Belastungsklasse
Rost Design
Rahmen Breite
Rahmen Länge
Aufsatzstück
Aufsatzstück Material

Schlitzrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
silber
138 mm
138 mm
ABS
verschraubt
K 3 (EN 1253-1)
Kessel
150 mm
150 mm
höhenverstellbar
ABS

Pumpenkennlinie