

Datenblatt

Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, Drucksensor/optische Sonde



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28731D0
GTIN: 4026092058275
Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- SDS Selbstdiagnosesystem
- USB-Schnittstelle zum Auslesen und Einstellen
- Anschlussfertig durch codierte Stecker

Beschreibung

Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Allgemeine Merkmale

Anlagen Typ	Mono
-------------	------

Ausführung

Anlagenart	Einzelanlage
------------	--------------

Abmessungen

Gewicht netto	3,93 kg
Gewicht brutto	4,64 kg
Verpackungsmaß Länge	386 mm
Verpackungsmaß Breite	286 mm
Verpackungsmaß Höhe	300 mm

Fördereinrichtung

Anschlusstyp	codierter Stecker
--------------	-------------------

Pumpenkennlinie

Steuerung

Schaltgerät	Comfort
Leistung Standby	2,7 W
Alarmgeber	optischer Sonde
Instrument Niveauerfassung	Drucksensor
Art Niveauerfassung	pneumatisch
Schutzart Schaltgerät	IP 54
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlussstyp	codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät	1,4 m
Potentialfreier Kontakt	optional
GSM-Schnittstelle	ja
USB-Schnittstelle	ja
Logbuchfunktion	ja
Mehrzeilige Displayanzeige	ja
Batteriepufferung	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS)	ja
Leistung max.	1,6 kW
Erforderliche Absicherung Schaltgerät	C 16 A