

Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Schlitzr., 100x100 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 59165
 GTIN: 4026092103593
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.

Ausführung

| | |
|----------------------------|--|
| System | 125 |
| Abdichtung am Aufsatzstück | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |

Abmessungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Gewicht netto | 2 kg |
| Gewicht brutto | 2,2 kg |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Verpackungsmaß Länge | 200 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 200 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 100 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abdeckungsart | Schlitzrost |
| Abdeckung Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Höhe | 15 mm |
| Verriegelung | unverriegelt |
| Belastungsklasse | K 3 (EN 1253-1) |
| Rahmen Breite | 100 mm |
| Rahmen Länge | 100 mm |
| Form Aufsatzstück | eckig |
| Aufsatzstück Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |

Pumpenkennlinie