


Ecoguss mit Pressdichtungsflansch

Bestell-Matrix für Komplettartikel Punktentwässerung System 125

System 125



Grundkörper PG1

Ecoguss mit Pressdichtungsflansch

- mit Geruchsverschluss
- Auslaufstutzen für SML-Rohranschluss

Abflussleistung in l/s bei Anstau

20 mm / 10 mm: siehe Tabelle*

Sperrwasserhöhe: 50 mm

➔ Baukastensystem
siehe Seiten 240 – 244

Aufsatzstücke PG1

Dünnbettaufsatz aus ABS

mit beiliegender Dichtmanschette

Schlitzrost


138 × 138 mm
und Rahmen
aus Edelstahl V2A,
Klasse K 3,
verschraubt



Art.-Nr. 48 963

Designrost Kessel

120 × 120 mm
und Rahmen
aus Edelstahl V2A,
Klasse K 3,
Lock & Lift-Ver-
riegelungssystem,
Rutschhemmklasse
R9 nach DIN 51130;
C nach DIN 51097



Art.-Nr. 48 904

Aufsatzstück aus ABS

Designrost Kessel

120 × 120 mm
und Rahmen
aus Edelstahl V2A,
Klasse K 3,
Lock & Lift-Ver-
riegelungssystem,
Rutschhemmklasse
R9 nach DIN 51130;
C nach DIN 51097



Art.-Nr. 48 201


Schlitzrost

138 × 138 mm
aus Edelstahl V2A,
Klasse K 3,
verschraubt



Art.-Nr. 48 950

Grundkörper mit Auslauf seitlich



DN/DA	H	B
50/58	120	245
70/78	109	134
80/83	108	134
100/110	92	148

DN 50/
DA 58 Art.-Nr. 48 758

DN 70/
DA 78 Art.-Nr. 48 778

DN 80/
DA 83 Art.-Nr. 48 783


DN 100/
DA 110 Art.-Nr. 48 711

Komplettartikel aus Aufsatzstück und Grundkörper

VE 1/-

Art.-Nr.	48 758.51	Art.-Nr.	48 758.53	Art.-Nr.	48 758.63	Art.-Nr.	48 758.11
Abflussleistung*	1,6 / 1,2	Abflussleistung*	1,6 / 1,2	Abflussleistung*	1,4 / 1,0	Abflussleistung*	1,4 / 1,0
Art.-Nr.	48 778.51	Art.-Nr.	48 778.53	Art.-Nr.	48 778.63	Art.-Nr.	48 778.11
Abflussleistung*	1,5 / 1,2	Abflussleistung*	1,5 / 1,2	Abflussleistung*	1,3 / 1,1	Abflussleistung*	1,3 / 1,1
Art.-Nr.	48 783.51	Art.-Nr.	48 783.53	Art.-Nr.	48 783.63	Art.-Nr.	48 783.11
Abflussleistung*	1,6 / 1,2	Abflussleistung*	1,6 / 1,2	Abflussleistung*	1,4 / 1,1	Abflussleistung*	1,4 / 1,1
Art.-Nr.	48 711.51	Art.-Nr.	48 711.53	Art.-Nr.	48 711.63	Art.-Nr.	48 711.11
Abflussleistung*	1,7 / 1,0	Abflussleistung*	1,7 / 1,0	Abflussleistung*	1,5 / 1,0	Abflussleistung*	1,6 / 1,0

Grundkörper mit Auslauf senkrecht



DN/DA	H
50/58	100
70/78	110
80/83	110
100/110	110

DN 50/
DA 58 Art.-Nr. 48 858

DN 70/
DA 78 Art.-Nr. 48 878

DN 80/
DA 83 Art.-Nr. 48 883

DN 100/
DA 110 Art.-Nr. 48 811

Komplettartikel aus Aufsatzstück und Grundkörper

VE 1/-

Art.-Nr.	48 858.51	Art.-Nr.	48 858.53	Art.-Nr.	48 858.63	Art.-Nr.	48 858.11
Abflussleistung*	2,1 / 1,3	Abflussleistung*	2,1 / 1,3	Abflussleistung*	1,9 / 1,0	Abflussleistung*	1,9 / 1,0
Art.-Nr.	48 878.51	Art.-Nr.	48 878.53	Art.-Nr.	48 878.63	Art.-Nr.	48 878.11
Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	1,9 / 1,0	Abflussleistung*	1,9 / 1,0
Art.-Nr.	48 883.51	Art.-Nr.	48 883.53	Art.-Nr.	48 883.63	Art.-Nr.	48 883.11
Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	1,9 / 1,0	Abflussleistung*	1,9 / 1,0
Art.-Nr.	48 811.51	Art.-Nr.	48 811.53	Art.-Nr.	48 811.63	Art.-Nr.	48 811.11
Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	1,9 / 1,0	Abflussleistung*	2,0 / 1,0



DIN EN 1253-1



Ecoguss mit Klebeflansch

Bestell-Matrix für Komplettartikel Punktentwässerung System 125

System 125

**Grundkörper** PG1**Ecoguss mit Klebeflansch**

- mit Geruchsverschluss
- Auslaufstutzen für SML-Rohranschluss

Abflussleistung in l/s bei Anstau

20 mm / 10 mm: siehe Tabelle*

Sperrwasserhöhe: 50 mm➤ **Baukastensystem**

siehe Seiten 240 – 244

Aufsatzstücke PG1**Dünnbettaufsatz aus ABS**


mit beiliegender Dichtmanschette

Schlitzrost

138×138 mm
und Rahmen
aus Edelstahl V2A,
Klasse K 3,
verschraubt

Art.-Nr. **48 963****Designrost Kessel**


120×120 mm
und Rahmen
aus Edelstahl V2A,
Klasse K 3,
Lock & Lift-Ver-
riegelungssystem,
Rutschhemmklasse
R9 nach DIN 51130;
C nach DIN 51097

Art.-Nr. **48 904****Aufsatzstück aus ABS****Designrost Kessel**

120×120 mm
und Rahmen
aus Edelstahl V2A,
Klasse K 3,
Lock & Lift-Ver-
riegelungssystem,
Rutschhemmklasse
R9 nach DIN 51130;
C nach DIN 51097

Art.-Nr. **48 201****Schlitzrost**

138×138 mm
aus Edelstahl V2A,
Klasse K 3,
verschraubt


Art.-Nr. **48 950****Grundkörper mit Auslauf seitlich**DN 50/
DA 58 Art.-Nr. **48 558**DN 70/
DA 78 Art.-Nr. **48 578**DN 80/
DA 83 Art.-Nr. **48 583**

DN/DA	H	B
50/58	120	245
70/78	107	134
80/83	106	134
100/110	90	148

DN 100/
DA 110 Art.-Nr. **48 511****Komplettartikel aus Aufsatzstück und Grundkörper**

VE 1/-

Art.-Nr.	48 558.51	Art.-Nr.	48 558.53	Art.-Nr.	48 558.63	Art.-Nr.	48 558.11
Abflussleistung*	1,6 / 1,3	Abflussleistung*	1,5 / 1,2	Abflussleistung*	1,4 / 1,0	Abflussleistung*	1,4 / 1,0
Art.-Nr.	48 578.51	Art.-Nr.	48 578.53	Art.-Nr.	48 578.63	Art.-Nr.	48 578.11
Abflussleistung*	1,6 / 1,2	Abflussleistung*	1,5 / 1,2	Abflussleistung*	1,4 / 1,1	Abflussleistung*	1,4 / 1,1
Art.-Nr.	48 583.51	Art.-Nr.	48 583.53	Art.-Nr.	48 583.63	Art.-Nr.	48 583.11
Abflussleistung*	1,6 / 1,2	Abflussleistung*	1,5 / 1,2	Abflussleistung*	1,4 / 1,1	Abflussleistung*	1,4 / 1,1
Art.-Nr.	48 511.51	Art.-Nr.	48 511.53	Art.-Nr.	48 511.63	Art.-Nr.	48 511.11
Abflussleistung*	1,8 / 1,0	Abflussleistung*	1,8 / 1,0	Abflussleistung*	1,6 / 1,0	Abflussleistung*	1,6 / 1,0

Grundkörper mit Auslauf senkrechtDN 50/
DA 58 Art.-Nr. **48 658**DN 70/
DA 78 Art.-Nr. **48 678**DN 80/
DA 83 Art.-Nr. **48 683**

DN/DA	H
50/58	100
70/78	110
80/83	110
100/110	110

DN 100/
DA 110 Art.-Nr. **48 611****Komplettartikel aus Aufsatzstück und Grundkörper**

VE 1/-

Art.-Nr.	48 658.51	Art.-Nr.	48 658.53	Art.-Nr.	48 658.63	Art.-Nr.	48 658.11
Abflussleistung*	2,2 / 1,3	Abflussleistung*	2,2 / 1,3	Abflussleistung*	2,0 / 1,0	Abflussleistung*	2,0 / 1,0
Art.-Nr.	48 678.51	Art.-Nr.	48 678.53	Art.-Nr.	48 678.63	Art.-Nr.	48 678.11
Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	2,0 / 1,0	Abflussleistung*	2,0 / 1,0
Art.-Nr.	48 683.51	Art.-Nr.	48 683.53	Art.-Nr.	48 683.63	Art.-Nr.	48 683.11
Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	2,1 / 1,0	Abflussleistung*	2,0 / 1,0	Abflussleistung*	2,0 / 1,0
Art.-Nr.	48 611.51	Art.-Nr.	48 611.53	Art.-Nr.	48 611.63	Art.-Nr.	48 611.11
Abflussleistung*	2,2 / 1,0	Abflussleistung*	2,2 / 1,0	Abflussleistung*	2,0 / 1,0	Abflussleistung*	2,0 / 1,0