

# Reinigungs- und Pflegeanweisung

## Aquarelle Wall, Aquarelle Wall HFS, ProtectWall 1,5 & CR Wallgard SurfaceWall

### Wandschutzbeläge

Bei der modernen Reinigung werden immer mehr Nassreinigungsverfahren durch Trockenreinigungstechniken ersetzt. Zum Beispiel vorimprägnierte Mopps, die zentral gewaschen werden, sowie entsprechende Reinigungsgeräte. Das erleichtert dem Reinigungspersonal die Arbeit, ist effektiver und hat eine geringere Auswirkung auf die Umwelt. Es werden weniger Reinigungschemikalien und Frischwasser benötigt. Auf diese Weise werden beim Reinigungsvorgang bessere Ergebnisse bei gleichbleibender Qualität erzielt.

### REINIGUNG

- Typische Haushaltsflecken am besten sofort beseitigen.
- Einfach mit einem Schwamm und klarem Wasser abwischen. Es kann auch eine Bürste mit weichen Borsten verwendet werden.
- Wichtiger Hinweis: Niemals Scheuerpads verwenden.

### PFLEGE

- Neutrales Reinigungsmittel (pH-Wert 6-8) in warmes Wasser geben und mit einer weichen Bürste auftragen. Mit klarem Wasser abspülen.
- Zudem empfehlen wir eine gelegentliche allgemeine Reinigung mit einem Reinigungsmittel, das in einer höheren Konzentration mit Wasser verdünnt wird. Anschließend noch mit sauberem Wasser nachspülen. Den pH-Wert des Reinigungsmittels je nach Verschmutzungsart auswählen: sauer bei Kalk und Rost, alkalisch bei organischen Verschmutzungen.
- Dampfreinigung ist eine geeignete Reinigungsmethode. Den Bereich mit einer Reinigungslösung einsprühen, einige Minuten einwirken lassen, damit sich der Schmutz löst, und dann alles mit dem Dampfreinigungsgerät entfernen. Bei Bedarf mit klarem Wasser nachspülen.

### FLECKENENTFERNUNG

- Flecken durch Kaugummi, Jod, Wachs und Lippenstift sofort behandeln. Etwas 90%igen Alkohol auf ein sauberes Tuch geben und nur tupfen, um den Fleck nicht zu vergrößern. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen.
- Flecken sofort behandeln. Weiße/rote Nylonpads verwenden, die mit Spiritus, Reinigungsbenzin oder einem Neutralreiniger befeuchtet sind.
- Nach der Fleckentfernung immer gründlich mit klarem Wasser nachspülen und trockenwischen.
- Feuchtwischmopp

## Allgemeine Hinweise

- Eine regelmäßige Reinigung des Wandbelags ist kostengünstiger und hygienischer als eine gelegentliche Intensivreinigung.
- Fett und Öl sofort wegwischen, da sie die Oberfläche beschädigen können.
- Es ist wichtig, Fleckenansammlungen zu vermeiden, insbesondere fettige Ablagerungen durch Ölspritzer in der Küche und Seifen- oder Shampoospritzer im Badezimmer.
- Achtung! Dosierhinweise immer genau befolgen!
- Keine Produkte unterschiedlicher Marken mischen (Gefahr der Unverträglichkeit).
- Vinyl-Wandbeläge werden durch Lösungsmittel beschädigt.
- Helle Wandbeläge müssen häufiger gereinigt werden.

### DEUTSCHLAND

Tarkett Holding GmbH  
Rheinallee 130  
67061 Ludwigshafen

Tel. +49 (0)621 68172 300

Fax +49 (0)621 68172 4300

E-Mail : [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)

### SCHWEIZ

Tarkett Holding GmbH  
Loorenstraße 9  
8305 Dietlikon

Tel. +41 (0)43 233 79 24

Fax +41 (0)43 233 79 25

E-Mail: [info.ch@tarkett.com](mailto:info.ch@tarkett.com)

### ÖSTERREICH

Tarkett Holding GmbH  
Ziehrerplatz 4-5  
1030 Wien

Tel. +43 1 716 44 0

Fax +43 1 716 44 44

E-Mail: [bestellung.at@tarkett.com](mailto:bestellung.at@tarkett.com)