

ACCZENT CLASSIC 40

Klassifizierung & Zertifizierung	Norm	Acczent Classic 40
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogener PVC-Kompaktbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Geschäftsbereich: 32

Technische Merkmale	Norm	Acczent Classic 40
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.0 mm
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0.40 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	2.150 g/m ²
Oberflächen-ausrüstung		Top Clean™
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I
Lieferform	EN ISO 24341 Bahnen (Rolle)	ca. 25 lfd.m x 200 cm / 300 cm / 400 cm

Leistungsmerkmale	Norm	Acczent Classic 40
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.40 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	13 dB
Resteindruck	EN ISO 24343-1	geforderter Wert: ≤ 0.10 mm durchschnittl. gemessener Wert: ≤ 0.10 mm
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl s1
Rutschsicherheit	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.30
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	keine Beschädigung
TVOC Emissionen	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	hohe Beständigkeit
Aufladungsspannung	EN 1815 EN 1081	< 2kV (antistatisch) R1 > 10 ⁹ Ω
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.02 m ² K/W
Fußbodenheizung - Warmwasser		geeignet
Farben		34 (Holz: 13 - Rock: 3 - Antia: 1 - Moda: 11 - Techvision: 6)

Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von Tarkett sind zu beachten. Stand Februar 2014.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffungsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Ref. Nr.	Schweißschnur-Nr.	Ref. Nr.	Schweißschnur-Nr.	Ref. Nr.	Schweißschnur-Nr.	Ref. Nr.	Schweißschnur-Nr.	Ref. Nr.	Schweißschnur-Nr.	Ref. Nr.	Schweißschnur-Nr.
5618 001	1297 852	5618 011	1287 585	5618 025	1287 402	5708 004	1287 524	5708 013	1288 218	27000 004	1288 308
5618 002	1291 451	5618 020	1287 591	5618 026	1287 078	5708 005	1288 387	5708 014	1298 855	27000 005	1287 308
5618 003	1294 315	5618 021	1287 050	5618 027	1287 449	5708 006	1288 308	5708 015	1295 465	27000 006	1287 183
5618 005	1287 287	5618 022	1294 728	5618 028	1287 046	5708 007	1298 158	27000	1287 532	5618 016	1287 544
5618 006	1287 318	5618 023	1287 318	5708 001	1287 236	5708 008	1294 852	27000	1287 457		
5618 008	1287 153	5618 024	1287 558	5708 002	1287 337	5708 011	1287 474	27000	1287 501		



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 81-0 Fax: 06233 / 81-1688
www.tarkett.de