



DoP - Declaration of Performance

0019-0001-DOP-2013-07

iQ Megalit

# DoP

(Declaration of Performance)

|    |                                                                                     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BG |    | 1  |
| CS |    | 2  |
| DA |    | 3  |
| DE |    | 4  |
| EL |    | 5  |
| ES |    | 6  |
| ET |    | 7  |
| FI |    | 8  |
| FR |    | 9  |
| GA |   | 10 |
| HR |  | 11 |
| HU |  | 12 |
| IT |  | 13 |
| LT |  | 14 |
| LV |  | 15 |
| MT |  | 16 |
| NL |  | 17 |
| PL |  | 18 |
| PT |  | 19 |
| RO |  | 20 |
| SK |  | 21 |
| SL |  | 22 |
| SV |  | 23 |
| UK |  | 24 |

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

N° 0019-0001-DOP-2013-07

Регламент (ЕО) №305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**iQ Megalit 3390, 3396**
2. Предвидена употреба или употреби:  
**Подови покрития за използване на закрито, съгласно хармонизиран стандарт EN 14041:2004.**
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:  
**Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden**
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Система 3: Реакция на огън: RISE, нотифициран орган № 0402, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 2P02818-4 по система 3.**  
**Система 3: Емисии на формалдехид**  
**Система 4: други експлоатационни показатели**
5. Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики               |                                                     | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| А - Реакция на огън                     | разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl | BflS1                      | EN 14041:2004 / AC:2006               |
|                                         | разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl | BflS1                      |                                       |
|                                         | разположено със залепване на дървена основа         | BflS1                      |                                       |
|                                         | разположено без залепване на дървена основа         | BflS1                      |                                       |
| Б - Съдържание на пентахлорфенол        |                                                     | < 5 ppm                    |                                       |
| В – Емисии на формалдехид               |                                                     | E1                         |                                       |
| Г - Непроницаемост                      |                                                     | Pass                       |                                       |
| Д – Съпротивление на плъзгане           |                                                     | DS                         |                                       |
| Е – Антистатични свойства               |                                                     | < 2 kV                     |                                       |
| Ж – Поведение при налично електричество |                                                     | NPD                        |                                       |
| З – Топлинно съпротивление              |                                                     | Approx.0.01 m² K/W         |                                       |

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:  
David Håkansson, Фабрика мениджъра  
SE-Sweden, 3/1/2022



Подпис



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Č. 0019-0001-DOP-2013-07

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:  
[Podlahové krytiny použití uvnitř budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004.](#)
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:  
**Systém 3:** Reakce na oheň  
[Reakce na oheň: RISE, oznámený subjekt, identifikační číslo 0402, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 2P02818-4 podle systému 3.](#)  
**Systém 3:** Emise formaldehydu  
**Systém 4:** Ostatní vlastnosti
5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky      |                                                     | Vlastnosti                        | Harmonizované technické specifikace |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| A - Reakce na oheň            | při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl    | BflS1                             | EN 14041:2004 /<br>AC:2006          |
|                               | při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl | BflS1                             |                                     |
|                               | při pokládce lepením na dřevěný podklad             | BflS1                             |                                     |
|                               | při pokládce bez lepení na dřevěný podklad          | BflS1                             |                                     |
| B – Obsah pentachlorofenolu   |                                                     | < 5 ppm                           |                                     |
| C – Emise formaldehydu        |                                                     | E1                                |                                     |
| D - Vodotěsnost               |                                                     | Pass                              |                                     |
| E – Odolnost proti skluznosti |                                                     | DS                                |                                     |
| F – Antistatické vlastnosti   |                                                     | < 2 kV                            |                                     |
| G – Elektrické chování        |                                                     | NPD                               |                                     |
| H – Tepelný odpor             |                                                     | Approx.0.01<br>m <sup>2</sup> K/W |                                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
David Håkansson, Tovární manažer  
SE-Sweden, 3/1/2022

Podpis



**YDEEVNEDEKLARATION**

Nr. 0019-0001-DOP-2013-07

1. Varetypens unikke identifikationskode:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:  
[Gulvbelægning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2004.](#)
3. Fabrikantens navn og kontaktsadresse:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:  
**System 3:** Reaktion ved brand  
Reaktion ved brand: RISE, notificeret organ Nr. 0402, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. 2P02818-4 iht. system 3.  
**System 3:** Emission af formaldehyd  
**System 4:** andre ydeevner
5. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber            |                                             | Ydeevne                        | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| A - Reaktion ved brand           | limet på underlag i A1fl og/eller A2fl      | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006                |
|                                  | ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl | BflS1                          |                                        |
|                                  | limet på underlag i træ                     | BflS1                          |                                        |
|                                  | ikke limet på underlag i træ                | BflS1                          |                                        |
| B - Indhold af pentachlorophenol |                                             | < 5 ppm                        |                                        |
| C - Emission af formaldehyd      |                                             | E1                             |                                        |
| D - Vandtæthed                   |                                             | Pass                           |                                        |
| E - Modstandsstyrke mod glidning |                                             | DS                             |                                        |
| F - Antistatisk ydeevne          |                                             | < 2 kV                         |                                        |
| G - Elektrisk adfærd             |                                             | NPD                            |                                        |
| H - Modstandsstyrke mod varme    |                                             | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                        |

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  
David Håkansson, Fabrikschef  
SE-Sweden, 3/1/2022



Underskrift

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 0019-0001-DOP-2013-07

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**iQ Megalit 3390, 3396**
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:  
**Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004.**
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:  
**Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden**
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
**System 3: Brandverhalten**  
Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. 0402 durch RISE, benannte Stelle Nr. 2P02818-4, gemäß System 3.  
**System 3: Emission von Formaldehyd**  
**System 4: alle anderen Leistungen**
5. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale                                |                                                                              | Leistung                       | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| A - Brandverhalten                                  | bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl  | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006                |
|                                                     | bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl | BflS1                          |                                        |
|                                                     | bei Verlegung mit Kleber auf Holz                                            | BflS1                          |                                        |
|                                                     | bei Verlegung ohne Kleber auf Holz                                           | BflS1                          |                                        |
| B – Gehalt an Pentachlorophenol                     |                                                                              | < 5 ppm                        |                                        |
| C - Emission von Formaldehyd                        |                                                                              | E1                             |                                        |
| D - Wasserdichtigkeit                               |                                                                              | Pass                           |                                        |
| E - Gleitverhalten                                  |                                                                              | DS                             |                                        |
| F - Elektrisches Verhalten (antistatisch)           |                                                                              | < 2 kV                         |                                        |
| G - Wärmeleitfähigkeit (W/mK)                       |                                                                              | NPD                            |                                        |
| H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten |                                                                              | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                        |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
David Håkansson, Werksleiter  
SE-Sweden, 3/1/2022



Unterschrift



**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Αριθ. 0019-0001-DOP-2013-07

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**iQ Megalit 3390, 3396**
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:  
**Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2004.**
3. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:  
**Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden**
4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:  
**Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά**  
**Αντίδραση στη φωτιά: Το RISE, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0402, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 2P02818-4 βάσει του συστήματος 3.**  
**Σύστημα 3: Εκπομπές φορμαλδεΐδης**  
**Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις**
5. Δηλωθείσα απόδοση:

| Ουσιαστικά χαρακτηριστικά               |                                                        | Απόδοση                        | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Α - Αντίδραση στη φωτιά                 | για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl    | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006              |
|                                         | για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl | BflS1                          |                                      |
|                                         | για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα             | BflS1                          |                                      |
|                                         | για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα          | BflS1                          |                                      |
| Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη |                                                        | < 5 ppm                        |                                      |
| Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης               |                                                        | E1                             |                                      |
| Δ - Στεγανότητα                         |                                                        | Pass                           |                                      |
| Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση               |                                                        | DS                             |                                      |
| ΣΤ - Αντιστατική απόδοση                |                                                        | < 2 kV                         |                                      |
| Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά               |                                                        | NPD                            |                                      |
| Η - Θερμική αντίσταση                   |                                                        | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                      |

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

David Håkansson, Διευθυντής Εργοστάσιο  
SE-Sweden, 3/1/2022

  
Υπογραφή

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

Nº 0019-0001-DOP-2013-07

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:  
**iQ Megalit 3390, 3396**
2. Uso o usos previstos:  
**Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2004.**
3. Nombre y dirección de contacto del fabricante:  
**Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  
**Sistema 3: Reacción al fuego**  
Reacción al fuego: El RISE (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación N° 0402, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo 2P02818-4 por el sistema 3.  
**Sistema 3: Emisiones de formaldehído**  
**Sistema 4: otras prestaciones**
5. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales       |                                                       | Prestaciones          | Especificaciones técnicas armonizadas |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| A - Reacción al fuego            | en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl    | BflS1                 | EN 14041:2004 /<br>AC:2006            |
|                                  | en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl | BflS1                 |                                       |
|                                  | en colocación encolada sobre soporte de madera        | BflS1                 |                                       |
|                                  | en colocación no encolada sobre soporte de madera     | BflS1                 |                                       |
| B - Nivel de pentaclorofenol     |                                                       | < 5 ppm               |                                       |
| C - Emisiones de formaldehído    |                                                       | E1                    |                                       |
| D - Estanqueidad                 |                                                       | Pass                  |                                       |
| E - Resistencia al deslizamiento |                                                       | DS                    |                                       |
| F - Prestaciones antiestáticas   |                                                       | < 2 kV                |                                       |
| G - Comportamiento eléctrico     |                                                       | NPD                   |                                       |
| H - Resistencia térmica          |                                                       | Approx.0.01<br>m² K/W |                                       |

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

David Håkansson, Director de fábrica

SE-Sweden, 3/1/2022



Firma





# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0019-0001-DOP-2013-07

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
iQ Megalit 3390, 3396
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :  
Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2004.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:  
Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
**Süsteem 3: Tuletundlikkus**  
Tuletundlikkus: RISE, määratud asutus nr 0402, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nr 2P02818-4.  
**Süsteem 3: Formaldehüüdiheide**  
**Süsteem 4: muud toimivused**
5. Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadused                   |                                                | Toimivus                          | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| A - Tuletundlikkus             | kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl           | BflS1                             | EN 14041:2004 /<br>AC:2006      |
|                                | asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl | BflS1                             |                                 |
|                                | kleebitakse puualusele                         | BflS1                             |                                 |
|                                | asetatakse kleepimata puualusele               | BflS1                             |                                 |
| B - Pentaklorofenooli sisaldus |                                                | < 5 ppm                           |                                 |
| C - Formaldehüüdiheide         |                                                | E1                                |                                 |
| D - Läbilaskvus                |                                                | Pass                              |                                 |
| E - Libisemiskindlus           |                                                | DS                                |                                 |
| F - Antistaatiline toimivus    |                                                | < 2 kV                            |                                 |
| G - Elektriline käitumine      |                                                | NPD                               |                                 |
| H - Kuumuskindlus              |                                                | Approx.0.01 m <sup>2</sup><br>K/W |                                 |

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
David Håkansson, Tehase juht  
SE-Sweden, 3/1/2022

Allkiri



**SUORITUSTASOILMOITUS**

Nro 0019-0001-DOP-2013-07

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Käyttötarkoitus:  
[Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 piiriin kuuluva, lattianpäällysteet sisäkäyttöön.](#)
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:  
**Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen**  
[Palamiskäyttäytyminen: RISE, ilmoitettu laitos nro 0402, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro 2P02818-4 järjestelmän 3 mukaisesti.](#)  
**Järjestelmä 3: Formaldehydipäästöt**  
**Järjestelmä 4: Muut ominaisuudet**
5. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet              |                                                     | Suoritustaso                      | Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| A - Palamiskäyttäytyminen      | laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan      | BflS1                             | EN 14041:2004 /<br>AC:2006          |
|                                | laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan | BflS1                             |                                     |
|                                | laitettu liimattuna puualustaan                     | BflS1                             |                                     |
|                                | laitettu liimaamattomana puualustaan                | BflS1                             |                                     |
| B - Pentakloorifenolipitoisuus |                                                     | < 5 ppm                           |                                     |
| C - Formaldehydipäästöt        |                                                     | E1                                |                                     |
| D -Tiiviys                     |                                                     | Pass                              |                                     |
| E - Liukukitka                 |                                                     | DS                                |                                     |
| F - Antistaattinen suorituskky |                                                     | < 2 kV                            |                                     |
| G - Sähköominaisuudet          |                                                     | NPD                               |                                     |
| H - Lämmönvastus               |                                                     | Approx.0.01 m <sup>2</sup><br>K/W |                                     |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
David Håkansson, Tehtaanjohtaja  
SE-Sweden, 3/1/2022

Allekirjoitus



**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° 0019-0001-DOP-2013-07

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Usage(s) prévu(s) :  
[Revêtement de sol pour usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2004.](#)
3. Nom et adresse de contact du fabricant :  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**Système 3 : Réaction au feu**  
[Réaction au feu : RISE, organisme notifié N° 0402, a réalisé et délivré le\(s\) rapport\(s\) d'essais N° 2P02818-4 selon le système 3.](#)  
**Système 3 : Émissions de formaldéhyde**  
**Système 4 : autres performances**
5. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles   |                                                 | Performances       | Spécifications techniques harmonisées |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| A - Réaction au feu             | en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl     | BflS1              | EN 14041:2004 / AC:2006               |
|                                 | en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl | BflS1              |                                       |
|                                 | en pause collée sur support bois                | BflS1              |                                       |
|                                 | en pause non collée sur support bois            | BflS1              |                                       |
| B - Teneur en pentachlorophénol |                                                 | < 5 ppm            |                                       |
| C - Émissions de formaldéhyde   |                                                 | E1                 |                                       |
| D - Étanchéité                  |                                                 | Pass               |                                       |
| E - Résistance au glissement    |                                                 | DS                 |                                       |
| F - Performances antistatiques  |                                                 | < 2 kV             |                                       |
| G - Comportement électrique     |                                                 | NPD                |                                       |
| H - Résistance thermique        |                                                 | Approx.0.01 m² K/W |                                       |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
David Håkansson, Directeur d'usine  
SE-Sweden, 3/1/2022



Signature



**DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA**

Uimh. 0019-0001-DOP-2013-07

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:  
[Urlár a chlúdaíonn le húsáid faoi dhíon i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2004.](#)
3. Ainm agus seoladh an mhonaróra:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:  
**Córas 3:** Imoibriú le tine  
Imoibriú le tine: Rinne RISE, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 0402, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. 2P02818-4 a eisiúint faoi chóras 3.  
**Córas 3:** Astaíochtaí formaildéid  
**Córas 4:** feidhmíocht eile
5. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

| Saintréithe sár-riachtanacha              |                                                            | Feidhmíocht                    | Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| A - Imoibriú le tine                      | greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl          | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006               |
|                                           | leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl | BflS1                          |                                       |
|                                           | greamaithe de dhromchla adhmaid                            | BflS1                          |                                       |
|                                           | leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid                   | BflS1                          |                                       |
| B – Cion peinteaclóraifeanóil             |                                                            | < 5 ppm                        |                                       |
| C – Astaíochtaí formaildéid               |                                                            | E1                             |                                       |
| D - Uiscédhíonadh                         |                                                            | Pass                           |                                       |
| E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí |                                                            | DS                             |                                       |
| F – Feidhmíocht fhrithstatach             |                                                            | < 2 kV                         |                                       |
| G – Iompraíocht leictreach                |                                                            | NPD                            |                                       |
| H – Frithsheasmhacht theirmeach           |                                                            | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                       |

Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

David Håkansson, Plant Manager  
SE-Sweden, 3/1/2022

Síniú



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

br. 0019-0001-DOP-2013-07

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Namjeravana uporaba:  
[Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004.](#)
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:  
**Sustav 3:** reakcija na požar  
Reakcija na požar: RISE, ovlaštena organizacija br. 0402, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 2P02818-4 u skladu sa sustavom 3.  
**Sustav 3:** Emisije formaldehida  
**Sustav 4:** druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

| Bitne značajke             |                                                                          | Svojstva                       | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| A – Reakcija na požar      | na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl   | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006          |
|                            | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl | BflS1                          |                                  |
|                            | na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu                    | BflS1                          |                                  |
|                            | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu                  | BflS1                          |                                  |
| B – Sadrži pentaklorofenol |                                                                          | < 5 ppm                        |                                  |
| C – Emisije formaldehida   |                                                                          | E1                             |                                  |
| D – Nepropusnost           |                                                                          | Pass                           |                                  |
| E – Otpornost na klizanje  |                                                                          | DS                             |                                  |
| F – Antistatička svojstva  |                                                                          | < 2 kV                         |                                  |
| G – Električna svojstva    |                                                                          | NPD                            |                                  |
| H - Toplinska otpornost    |                                                                          | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                  |

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:  
David Håkansson, Tvornica Manager  
SE-Sweden, 3/1/2022



Potpis



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

sz. 0019-0001-DOP-2013-07

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:  
[A\(z\) EN 14041:2004 harmonizált szabványnak megfelelő, Padlóburkoló anyagok beltéri használatra](#)
3. A gyártó neve és értesítési címe:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:  
**3. rendszer:** Tűzvédelmi osztály: [RISE](#), a(z) 0402 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 2P02818-4 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.  
**3. rendszer:** Formaldehid kibocsátás  
**4. rendszer:** egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                   |                                                           | Teljesítmény                   | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| A - Tűzvédelmi osztály                   | ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra     | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006       |
|                                          | nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra | BflS1                          |                               |
|                                          | ragasztott fektetés esetén fa aljzatra                    | BflS1                          |                               |
|                                          | nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra                | BflS1                          |                               |
| B - Pentaklór-fenol tartalom             |                                                           | < 5 ppm                        |                               |
| C - Formaldehid kibocsátás               |                                                           | E1                             |                               |
| D - Vízzáróság                           |                                                           | Pass                           |                               |
| E - Csúszási ellenállás                  |                                                           | DS                             |                               |
| F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam |                                                           | < 2 kV                         |                               |
| G - Elektromos ellenállás                |                                                           | NPD                            |                               |
| H - Hőállóság                            |                                                           | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                               |

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:  
David Håkansson, Üzemvezető  
SE-Sweden, 3/1/2022



Aláírás



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. 0019-0001-DOP-2013-07

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:  
[Rivestimento per uso interno, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2004.](#)
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  
**Sistema 3:** reazione al fuoco  
[Reazione al fuoco: RISE, organismo notificato n. 0402, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 2P02818-4 secondo il sistema 3.](#)  
**Sistema 3:** Emissioni di formaldeide  
**Sistema 4:** altre prestazioni

## 5. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali        |                                        | Prestazione                    | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| A - Reazione al fuoco             | Incollato su substrato A1fl e/o A2fl   | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006       |
|                                   | Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl | BflS1                          |                               |
|                                   | Incollato su substrato in legno        | BflS1                          |                               |
|                                   | Posa libera su substrato in legno      | BflS1                          |                               |
| B - Contenuto di pentaclorofenolo |                                        | < 5 ppm                        |                               |
| C - Emissioni di formaldeide      |                                        | E1                             |                               |
| D - Impermeabilità all'acqua      |                                        | Pass                           |                               |
| E - Resistenza allo scivolamento  |                                        | DS                             |                               |
| F - Prestazioni antistatiche      |                                        | < 2 kV                         |                               |
| G - Comportamento elettrico       |                                        | NPD                            |                               |
| H - Resistenza termica            |                                        | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                               |

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:  
David Håkansson, Direttore di fabbrica  
SE-Sweden, 3/1/2022



Firma





# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0019-0001-DOP-2013-07

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
**iQ Megalit 3390, 3396**
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:  
**Grindų dangos naudoti patalpų viduje, pagal darnųjų standartą EN 14041:2004.**
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
**Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden**
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
**3 sistema. Degumas**  
Degumas. RISE, notifikuoti įstaiga Nr. 0402, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 2P02818-4.  
**3 sistema. Formaldehido emisija**  
**4 sistema. Kitos savybės**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos              |                                                              | Eksploatacinės savybės          | Darnioji techninė specifikacija |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A - Degumas                           | tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo   | BflS1                           | EN 14041:2004 / AC:2006         |
|                                       | tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo | BflS1                           |                                 |
|                                       | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo             | BflS1                           |                                 |
|                                       | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo             | BflS1                           |                                 |
| B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje |                                                              | < 5 ppm                         |                                 |
| C - Formaldehido emisija              |                                                              | E1                              |                                 |
| D - Atsparumas vandeniui              |                                                              | Pass                            |                                 |
| E - Atsparumas slydimui               |                                                              | DS                              |                                 |
| F - Antistatinės savybės              |                                                              | < 2 kV                          |                                 |
| G - Elektrinės savybės                |                                                              | NPD                             |                                 |
| H - Šiluminė varža                    |                                                              | Approx. 0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                 |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  
David Håkansson, Gamyklos direktorius  
SE-Sweden, 3/1/2022

Parašas



**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. 0019-0001-DOP-2013-07

Regula (ES) Nr. 305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):  
[Grīdas segumi lietošanai telpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2004.](#)
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):  
**3. sistēma:** Ugunsreakcija  
[Ugunsreakcija: RISE pilnvarotā iestāde Nr. 0402 sagatavoja un izdeva testa izdevumu\(s\) Nr. 2P02818-4 atbilstoši 3. sistēmai.](#)  
**3. sistēma:** Formaldehīda emisijas  
**4. sistēma:** Citas eksploatācijas īpašības
5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi     |                                                | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| A – Ugunsreakcija           | uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes   | BflS1                   | EN 14041:2004 / AC:2006          |
|                             | uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes | BflS1                   |                                  |
|                             | uzklāts ar līmi uz koka pamatnes               | BflS1                   |                                  |
|                             | uzklāts bez līmes uz koka pamatnes             | BflS1                   |                                  |
| B – Pentahlorofenola saturs |                                                | < 5 ppm                 |                                  |
| C – Formaldehīda emisijas   |                                                | E1                      |                                  |
| D – Ūdensnecaurļaidība      |                                                | Pass                    |                                  |
| E – Slīdes pretestība       |                                                | DS                      |                                  |
| F – Antistatiskās īpašības  |                                                | < 2 kV                  |                                  |
| G – Reakciju uz elektrību   |                                                | NPD                     |                                  |
| H – Siltumpretestība        |                                                | Approx.0.01 m² K/W      |                                  |

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

David Håkansson, Gamyklos direktoriuss  
SE-Sweden, 3/1/2022

Paraksts



**DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI**

Nru 0019-0001-DOP-2013-07

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
- Użu jew użi kif previst :  
[Pavimenti għall-użu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2004.](#)
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :  
**Sistema 3** : Reazzjoni għan-nar  
 Reazzjoni għan-nar : RISE, korp notifikat Nru 0402, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru 2P02818-4 skont is-sistema 3.  
**Sistema 3** : Emissjonijiet tal-formaldeid  
**Sistema 4** : Prestazzjonijiet oħra
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

| Karatteristiċi essenzjali        |                                                                    | Prestazzjonijiet               | Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| A – Reazzjoni għan-nar           | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl       | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006                 |
|                                  | mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl | BflS1                          |                                         |
|                                  | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam             | BflS1                          |                                         |
|                                  | imqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam      | BflS1                          |                                         |
| B – Kontenut ta' pentaklorofenol |                                                                    | < 5 ppm                        |                                         |
| C – Emissjonijiet tal-formaldeid |                                                                    | E1                             |                                         |
| D - Issikkar                     |                                                                    | Pass                           |                                         |
| E – Reżistenza kontra ż-żliq     |                                                                    | DS                             |                                         |
| F – Prestazzjonijiet antistatiċi |                                                                    | < 2 kV                         |                                         |
| G – Komportament elettriku       |                                                                    | NPD                            |                                         |
| H – Reżistenza termali           |                                                                    | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                         |

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:  
 David Håkansson, Manager fabbrika  
 SE-Sweden, 3/1/2022


  
 Firma




## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0019-0001-DOP-2013-07

*Reglement (EU) nr. 305/2011*

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**iQ Megalit 3390, 3396**
2. Beoogd(e) gebruik(en)  
**Vloerbeklevingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004.**
3. Naam en contactadres van de fabrikant:  
**Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden**
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 3: Brandgedrag**  
Brandgedrag: RISE, aangemelde instantie Nr. 0402, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. 2P02818-4 volgens systeem 3.  
**Systeem 3: Formaldehyde-uitstoot**  
**Systeem 4: andere prestaties**
5. Verklaarde prestaties:

| Essentiële kenmerken         |                                              | Prestaties                     | Geharmoniseerde technische specificaties |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| A - Brandgedrag              | vastgelegd op een ondergrond A1fl en/of A2fl | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006                  |
|                              | vastgelegd op een ondergrond A1fl en/of A2fl | BflS1                          |                                          |
|                              | vastgelegd op een ondergrond van hout        | BflS1                          |                                          |
|                              | vastgelegd op een ondergrond van hout        | BflS1                          |                                          |
| B - Pentachloorfenolgehalte  |                                              | < 5 ppm                        |                                          |
| C - Formaldehyde-uitstoot    |                                              | E1                             |                                          |
| D - Waterdichtheid           |                                              | Pass                           |                                          |
| E - Glijweerstand            |                                              | DS                             |                                          |
| F - Antistatische prestaties |                                              | < 2 kV                         |                                          |
| G - Elektrisch gedrag        |                                              | NPD                            |                                          |
| H - Warmtebestendigheid      |                                              | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                          |

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
David Håkansson, Plant Manager  
SE-Sweden, 3/1/2022



Handtekening

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 0019-0001-DOP-2013-07

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**iQ Megalit 3390, 3396**
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:  
**Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2004.**
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:  
**Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3: Reakcja na ogień**  
Reakcja na ogień: RISE, jednostka notyfikowana nr 0402, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 2P02818-4 w systemie 3.  
**System 3: Emisja formaldehydu**  
**System 4: Inne właściwości użytkowe**
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki      |                                                    | Właściwości użytkowe              | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| A - Reakcja na ogień            | przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl   | BflS1                             | EN 14041:2004 /<br>AC:2006             |
|                                 | przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl | BflS1                             |                                        |
|                                 | przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym        | BflS1                             |                                        |
|                                 | przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym      | BflS1                             |                                        |
| B – Zawartość pentachlorofenolu |                                                    | < 5 ppm                           |                                        |
| C – Emisja formaldehydu         |                                                    | E1                                |                                        |
| D - Szczelność                  |                                                    | Pass                              |                                        |
| E – Odporność na poślizg        |                                                    | DS                                |                                        |
| F – Właściwości antystatyczne   |                                                    | < 2 kV                            |                                        |
| G – Zachowanie elektryczne      |                                                    | NPD                               |                                        |
| H - Odporność termiczną         |                                                    | Approx.0.01 m <sup>2</sup><br>K/W |                                        |

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
David Håkansson, Dyrektor fabryki  
SE-Sweden, 3/1/2022



Podpis



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Nº. 0019-0001-DOP-2013-07

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Utilização ou utilizações previstas:  
[Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004.](#)
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:  
**Sistema 3:** [Reacção ao fogo](#)  
[Reacção ao fogo: RISE, organismo notificado Nº. 0402, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 2P02818-4 de acordo com o sistema 3.](#)  
**Sistema 3:** [Emissões de formaldeído](#)  
**Sistema 4:** [Outros desempenhos](#)

## 5. Desempenho declarado:

| Características essenciais      |                                              | Desempenho         | Especificações técnicas harmonizadas |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| A - Reacção ao fogo             | assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl     | BflS1              | EN 14041:2004 / AC:2006              |
|                                 | assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl | BflS1              |                                      |
|                                 | assente colada em suporte madeira            | BflS1              |                                      |
|                                 | assente não colada em suporte madeira        | BflS1              |                                      |
| B - Nível de pentaclorofenol    |                                              | < 5 ppm            |                                      |
| C - Emissões de formaldeído     |                                              | E1                 |                                      |
| D - Estanquidade                |                                              | Pass               |                                      |
| E - Resistência ao deslizamento |                                              | DS                 |                                      |
| F - Desempenho antiestático     |                                              | < 2 kV             |                                      |
| G - Comportamento eléctrico     |                                              | NPD                |                                      |
| H - Resistência térmica         |                                              | Approx.0.01 m² K/W |                                      |

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.  
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de des  
emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:  
David Håkansson, Gerente de Fábrica  
SE-Sweden, 3/1/2022



Assinatura



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 0019-0001-DOP-2013-07

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:  
[Pardoseală pentru utilizarea în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004.](#)
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:  
**Sistem 3: Comportarea la foc**  
[Comportarea la foc: RISE, organism notificat nr. 0402, a realizat și publicat raportul \(rapoartele\) de încercare nr. 2P02818-4 conform sistemului 3.](#)  
**Sistem 3: Emisiile de formaldehidă**  
**Sistem 4: alte performanțe**
5. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale         |                                                 | Performanță                    | Specificațiile tehnice armonizate |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| A – Comportarea la foc           | amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl   | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006           |
|                                  | amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl | BflS1                          |                                   |
|                                  | amplasare lipită pe un panel de lemn            | BflS1                          |                                   |
|                                  | amplasare nelipită pe un panel de lemn          | BflS1                          |                                   |
| B – Conținutul de pentaclorfenol |                                                 | < 5 ppm                        |                                   |
| C – Emisiile de formaldehidă     |                                                 | E1                             |                                   |
| D – Etanșeitatea                 |                                                 | Pass                           |                                   |
| E – Rezistența la alunecare      |                                                 | DS                             |                                   |
| F – Performanța antistatică      |                                                 | < 2 kV                         |                                   |
| G – Comportamentul electric      |                                                 | NPD                            |                                   |
| H – Rezistența termică           |                                                 | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                   |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.

Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
David Håkansson, Fabrica de Manager de  
SE-Sweden, 3/1/2022



Semnătura



SK


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0019-0001-DOP-2013-07

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**iQ Megalit 3390, 3396**
- Zamýšľané použitia:  
**Dlážkoviny pre interiérové priestory** použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004.
- Meno a kontaktná adresa výrobcu:  
**Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden**
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**Systém 3: Reakcia na oheň**  
 Reakcia na oheň: RISE, notifikujúci orgán č. 0402, vykonal a vydal protokol o skúškach č. 2P02818-4 podľa systému 3.  
**Systém 3: Emisie formaldehydu**  
**Systém 4: iné parametre**
- Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti        |                                                 | Parametre                      | Harmonizované technické špecifikácie |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| A - Reakcia na oheň         | ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl     | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006              |
|                             | ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl | BflS1                          |                                      |
|                             | ak je nalepené na drevenej podlahe              | BflS1                          |                                      |
|                             | ak nie je nalepené na drevenej podlahe          | BflS1                          |                                      |
| B - Obsah pentachlorofenolu |                                                 | < 5 ppm                        |                                      |
| C - Emisie formaldehydu     |                                                 | E1                             |                                      |
| D - Nepriepustnosť          |                                                 | Pass                           |                                      |
| E - Odolnosť voči šmyku     |                                                 | DS                             |                                      |
| F - Antistatické parametre  |                                                 | < 2 kV                         |                                      |
| G - Elektrické správanie    |                                                 | NPD                            |                                      |
| H - Tepelná odolnosť        |                                                 | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                      |

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  
David Håkansson, Továrenský manažér  
SE-Sweden, 3/1/2022

Podpis



**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 0019-0001-DOP-2013-07

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:  
[Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004.](#)
3. Ime in naslov proizvajalca:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :  
**Sistem 3:** Reakcija na ogenj  
[Reakcija na ogenj: RISE, pristojni organ 0402, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 2P02818-4 na podlagi sistema 3.](#)  
**Sistem 3:** Emisije formaldehida  
**Sistem 4:** druge lastnosti
5. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti          |                                                                     | Lastnosti                      | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| A - Reakcija na ogenj         | na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | BflS1                          | EN 14041:2004<br>/<br>AC:2006        |
|                               | na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | BflS1                          |                                      |
|                               | na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago                   | BflS1                          |                                      |
|                               | na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago                   | BflS1                          |                                      |
| B - Vsebnost pentaklorofenola |                                                                     | < 5 ppm                        |                                      |
| C - Emisije formaldehida      |                                                                     | E1                             |                                      |
| D - Tesnjenje                 |                                                                     | Pass                           |                                      |
| E - Odpornost na drsenje      |                                                                     | DS                             |                                      |
| F – Antistatične lastnosti    |                                                                     | < 2 kV                         |                                      |
| G - Električno obnašanje      |                                                                     | NPD                            |                                      |
| H – Toplotna odpornost        |                                                                     | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                      |

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :  
David Håkansson, Factory Manager  
SE-Sweden, 3/1/2022



Podpis



**PRESTANDEDEKLARATION**

Nr. 0019-0001-DOP-2013-07

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
[iQ Megalit 3390, 3396](#)
2. Avsedd prestanda:  
[Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004.](#)
3. Tillverkarens namn och adress:  
[Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden](#)
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:  
**System 3: Reaktion vid brand**  
Reaktion vid brand: RISE, anmält organ nr. 0402, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. 2P02818-4 enligt system 3.  
**System 3: Formaldehydutsläpp**  
**System 4: annan prestanda**
5. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper      |                                           | Prestanda                      | Harmoniserade tekniska specifikationer |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| A - Reaktion vid brand     | limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag  | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006                |
|                            | flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag | BflS1                          |                                        |
|                            | limmat mot träunderlag                    | BflS1                          |                                        |
|                            | flytande på träunderlag                   | BflS1                          |                                        |
| B - Mängden pentaklorfenol |                                           | < 5 ppm                        |                                        |
| C - Formaldehydutsläpp     |                                           | E1                             |                                        |
| D - Täthet                 |                                           | Pass                           |                                        |
| E - Halkmotstånd           |                                           | DS                             |                                        |
| F - Antistatisk prestanda  |                                           | < 2 kV                         |                                        |
| G - Elektriskt beteende    |                                           | NPD                            |                                        |
| H - Värmemotstånd          |                                           | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                        |

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.  
I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklARATION utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:  
David Håkansson , Platschef  
SE-Sweden, 3/1/2022

  
Namnteckning

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

N° 0019-0001-DOP-2013-07

*Regulation (UE) n°305/2011*

1. Unique identification code of the product-type:  
**iQ Megalit 3390, 3396**
2. Intended use(s):  
**Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2004.**
3. Name and contact address of the manufacturer:  
**Tarkett AB 37281 Ronneby Sweden**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:  
**System 3: Reaction to fire**  
**Reaction to fire: RISE, notified body N° 0402, carried out testing and provided test report N° 2P02818-4 according to system 3.**  
**System 3: Formaldehyde emission**  
**System 4: Other performance**
5. Declared performance:

| Essential characteristics        |                                              | Performance                    | Harmonised technical specification |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| A – Reaction to fire             | glued on an A1fl and / or A2fl substrate.    | BflS1                          | EN 14041:2004 / AC:2006            |
|                                  | loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate. | BflS1                          |                                    |
|                                  | glued on a wooden sub-floor.                 | BflS1                          |                                    |
|                                  | loose-laid on a wooden sub-floor.            | BflS1                          |                                    |
| B – Content of pentachlorophenol |                                              | < 5 ppm                        |                                    |
| C – Formaldehyde emission        |                                              | E1                             |                                    |
| D – Water-tightness              |                                              | Pass                           |                                    |
| E – Slipperiness                 |                                              | DS                             |                                    |
| F – Antistatic performance       |                                              | < 2 kV                         |                                    |
| G – Electrical resistance        |                                              | NPD                            |                                    |
| H – Thermal resistance           |                                              | Approx.0.01 m <sup>2</sup> K/W |                                    |

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
David Håkansson , Plant Manager  
SE-Sweden, 3/1/2022



Signature

