

AWG 600 L

ZUBEHÖR

Wärmegeämmte Außenwanddurchführung für die Luftführung von
innenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen und ovalem Anschluss.


Die wichtigsten Merkmale

Kondensat-Laufspuren an der Fassade werde durch die breite Tropfkante am
Rahmen vermieden

Integriertes Kleintier-Schutzgitter verhindert das Eindringen von kleinen Tieren
und Laub

Guter Wetterschutz und geringe Druckverluste danke der optimierten
Lamellengeometrie


PRODUKT-NR.: 231044

**AWG 560 H-GL**

Produkt-Nr.: 232956

**AWG 560 H-SR**

Produkt-Nr.: 233837

**AWG 560 L**

Produkt-Nr.: 231041

**AWG 560 V-GL**

Produkt-Nr.: 232957

**AWG 560 V-SR**

Produkt-Nr.: 233838



Typ	AWG 560 H-GL	AWG 560 H-SR	AWG 560 L
Bestell-Nr.	232956	233837	231041

Technische Daten

Höhe	490 mm	490 mm	477 mm
Breite	897 mm	897 mm	878 mm
Tiefe	627 mm	627 mm	625 mm
Nennweite	560 mm	560 mm	560 mm
Durchgangsöffnung min.	830x430 mm	830x430 mm	830x430 mm
Wandstärke	280 - 500 mm	280 - 500 mm	280 - 500 mm
Max. Luftmenge	3500 m³/h	3500 m³/h	3500 m³/h
Farbe	RAL 9006	silber-metallic	Aluminium, natureloxiert
Werkstoff	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Ausführung	Horizontal mit grau lackiertem Wetterschutzgitter	Horizontal mit silber-metallic lackiertem Wetterschutzgitter	Für Lichtschacht -Ausführung



Typ	AWG 600 L	AWG 560 V-GL	AWG 560 V-SR
Bestell-Nr.	231044	232957	233838

Technische Daten

Höhe	647 mm	894 mm	894 mm
Breite	649 mm	483 mm	483 mm
Tiefe	525 mm	627 mm	627 mm
Nennweite	560 mm	560 mm	560 mm
Durchgangsöffnung min.	600x600 mm	430x830 mm	430x830 mm
Wandstärke	260 - 400 mm	280 - 500 mm	280 - 500 mm
Max. Luftmenge	3500 m³/h	3500 m³/h	3500 m³/h
Farbe	Aluminium, natureloxiert	RAL 9006	silber-metallic
Werkstoff	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Ausführung	Für Lichtschacht- Ausführung	Vertikal mit grau lackiertem Wetterschutzgitter	Vertikal mit grau lackiertem Wetterschutzgitter

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de