

Aufstockelemente inkl. Montagesets

- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind ausschließlich begehbar. Belastbar bis 1,5 kN.
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockelemente verwenden.
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden.
- Kombinationsmöglichkeiten und max. Anzahl an einsetzbaren Aufstockelementen siehe Seite xy und zz.
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden. Kombination: 2 fixe oder 1 fixes Aufstockelement, 1 befahrbarer Rost, 1 befahrbares Montageset für Lichtschächte. Aufstockelement muss mit Wand verschraubt werden.
- Fixe Aufstockelemente können nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden.
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe gekürzt werden. Bitte U-Profile einsetzen.
- Technische Zeichnungen zum Aufstockelement Einzelteil
 - ☐ Standard Aufsatzstücke



Technische Daten zum Artikel 315901

Für Lichtschacht	Anwendung	Abmessungen		
Tiefe		Tiefe	Breite	Höhe
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]

Höhenverstellbereich: 30-300 mm



400

Variable Bauhöhe

400

1000

340