


Abdeckungen für Betonpumpensümpfe

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Fertiges Betonteil, erspart die aufwendige Schalung
- Aus hochfestem WU-Beton in einem Guss
- 10 cm starke bewehrte Wände
- Umlaufendes MPA-geprüftes mineralisches Dichtband
- Einfache schnelle Kranmontage dank Kran-schlaufen
- Vormontierte Ausschlagöffnungen für wei-tere Zulauföffnungen


- Heller und glatter Hochleistungsbeton
- Druckfestigkeitsklasse C35/45 (höhere Druckfestigkeitsklassen auf Anfrage)
- Passende Abdeckung im Zubehör
- Anschlussbewehrung zum Anschluss an die Bodenplatte
- Angegebene Maße sind lichte Innenma-ße (Fertigungstoleranzen vorbehalten)
- 100 mm Dämmstärke bei gedämmtem Pumpensumpf
- 1 Anschluss DN 100/OD 110 inklusive, 3 weitere DN 100/OD 110 ausschlagbar
- Guter Korrosionsschutz durch Feuerver-zinkung
- Einfacher Einbau und Transport durch ein geringes Eigengewicht
- Tränenblechplatte und befüllbare Ab-deckung sind tagwasserdicht und ge-ruchsdicht



Technische Daten zum Artikel 3009620

Material	Abmessungen		Einbauhöhe	Gewicht
	Lichte Länge	Lichte Breite		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]

Tränenblechabdeckplatte; Stärke: 5 mm, begehbar



Stahl verzinkt	1026	1026	48	65,3
----------------	------	------	----	------