

Lichtschachtrost Standard

Produktinformationen

- Aus verzinktem Stahl
- Für Gehwege und Terrassen empfehlen wir den Maschenrost 30/10
- Begehbare Roste bis 1,5 kN belastbar
- Befahrbare Roste im Lichtschachtkörper liegend sind bis 9 kN Radlast belastbar
- Befahrbare Roste im Aufstockelement liegend sind bis 6 kN belastbar
- Druckwasserdichte Lichtschächte sind nur mit dem Befestigungssystem Profix befahrbar. Ein befahrbarer Rost ist einzusetzen.

Technische Daten zum Artikel 35574

Für Lichtschacht		Abmessungen	
Tiefe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Breite [mm]
Maschenrost 30/30, begehbar, bis 1,5 kN belastbar			
400	800	400	840

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
Adapterwinkel für Lichtschachtrost 1000 x 400/600 mm	Spaltmaß 10 mm	■ Mit Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost	11160
	Spaltmaß 20 mm		11161
	Spaltmaß 30 mm		11162
	Spaltmaß 40 mm		11163
Adapterwinkel für Lichtschachtrost 1250 x 400/600 mm	Spaltmaß 10 mm	■ Mit Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost	11164
	Spaltmaß 20 mm		11165
	Spaltmaß 30 mm		11166
	Spaltmaß 40 mm		11167
Ausgleichswinkel 10x20 mm für Rostlänge 1.040 mm	■ Spaltmaß 10 mm	■ Ohne Befestigungsschrauben für Lichtschachtrost	11470

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-tiefbau.de/suche/?q=35574>

