



Belastungsklasse	(gem. DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900	Bemerkungen: * hochfest, frost-tausalzbeständig, schwindfrei, z.B. Werkmörtel (Sackware) von P&T-Mörtel, Pagel, Ergelit, etc.
Mindest - Fundamentbeton - Güte	(gem. DIN EN 206-1)				C 20/25			
Expositionsklasse					(XF2)			
Fundamentabmessungen - Typ M	(gem. DIN EN 1433)	X [cm]			≥ 20			
		Y [cm]			Oberkante Verankerungsfasche			gültig für folgendes Rinnensystem:
		Z [cm]			≥ 20			ACO DRAIN KerbDrain Road Hohlbordrinne NW 200, Typ Flachbord FB-7"

Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweiliger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Maßeinheit: Datum: 08/2020
CM Index: 001

Einbauempfehlung: ACO DRAIN® Rinnen
Gilt nur in Verbindung mit den Vorbemerkungen unsere allgemeinen Einbauhinweise.

Oberflächenbelag:
Asphalt

ACO Tiefbau
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
24755 Rendsburg, Postfach 320
Tel. 04331 / 354-500
FAX 04331 / 354-358
www.aco-tiefbau.de