

## Wechselsystem passivhaustauglich mit Kerndämmung (PHT)

### Produktinformationen zur Produktgruppe



#### ACO Produktvorteile

- Integrierte Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp)
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Vorbereitetes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile

- Inkl. Holzaussteifung für das Fertigteilwerk
- Auf Wunsch mit Holzaussteifung für die Ortbetonbauweise (Artikelnummer plus H)
- Mit Lochbändern zur Befestigung an der Schalung
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- Die Abmessung ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
- Passivhaustauglich durch zusätzliche Kerndämmung
- Ausführung ohne Flügel
- U-Wert = 0,74 W/(m<sup>2</sup>K) in Verbindung mit dem Flügel PHT
- Auch geeignet für KFW40-Häuser
- Inkl. Holzaussteifung

### Technische Daten zum Artikel 331824

Abmessungen	
Tiefe	
[mm]	
Baurichtmaß: 1000 x 500 mm	
365	



#### BIM

Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie direkt am Produkt.  
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.

ACO eServices im Internet: <https://www.aco-hochbau.de/produkte/>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox

Artikel-Nr.: 331824  
Stand: 19.06.2020  
Seite 1 von 1