

# Lichtschachtkörper mit Boden – DWD – 600 mm Tiefe – für 160 mm Perimeterdämmung

## Produktinformationen zur Produktgruppe

- Heller und glatter Sichtbeton mit Stahlbewehrung
- Hohe Druckfestigkeit durch Qualitätsbeton C35/45 (höhere Druckfestigkeitsklassen auf Anfrage)
- Minimale Wassereindringtiefe
- Anschraubhülsen im Inneren des Schachtes zur bohrlosen Montage von Rostabhebesicherung, Einbruchsicherung oder Stahlaufsätze
- Passend für alle Kellerfenster
- Boden mit 2-seitigem Gefälle und Ablaufanschluss DN 100
- Schächte ohne Boden können aufgestapelt werden
- Gitterrosthöhe 25 mm
- Rostseitig Innenfalz
- Weitere Höhen bis 2600 mm, in den Baubreiten 1270 bis 2050 bis 3000 mm möglich
- Angebenene Maße sind lichte Innenmaße
- Mit werkseitig aufgetragenen und abgedichteten Dämmstoff in der jeweiligen Dämmstärke der Perimeterdämmung
- Mit Befestigungsmaterial aus Stahl verzinkt (Edelstahl auf Anfrage) und Dichtungsband
- Weitere Dämmstärken bis 300 mm auf Anfrage möglich



## Technische Daten zum Artikel 376920

| Abmessungen                 |             |            | Gewicht |
|-----------------------------|-------------|------------|---------|
| Lichte Breite               | Lichte Höhe | Wandstärke |         |
| [mm]                        | [mm]        | [mm]       | [kg]    |
| <b>Lichte Tiefe: 600 mm</b> |             |            |         |
| 820                         | 1800        | 70         | 909     |