

# Aufstockelemente inkl. Montagesets

## Produktinformationen

- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind ausschließlich begehbar. Belastbar bis max. 1,5 kN bzw. 150 kg
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockelemente verwenden
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden. Kombination: 2 fixe oder 1 fixes Aufstockelement, 1 befahrbarer Rost, 1 befahrbares Montageset für Lichtschächte. Aufstockelement muss mit Wand verschraubt werden.
- Fixe Aufstockelemente können nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe gekürzt werden. Bitte U-Profile für Schnittfläche einsetzen
- Das Befahren des Rostes in Richtung der Montagefläche ist nur durch eine bauseitig anzubringende Verstärkung (Winkelisen) unter dem Rückenträger des Rostes möglich. Winkelisen führen wir nicht im Programm
- Technische Zeichnungen zum Aufstockelement Einzelteil
  - Standard Aufsatzstücke



## Technische Daten zum Artikel 375560

für Lichtschachttiefe	Anwendung	Abmessungen		
		Tiefe	Breite	Höhe
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]

### Fixe Bauhöhe



400	Fixe Bauhöhe	400	1000	445
-----	--------------	-----	------	-----