



Rinnenkörper mit Sohlensprung (5 cm), 500 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (gemäß IKT-Prüfsiegel D01185)
- Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß
- Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton
- Gewohnt einfacher Einbau
- Für den Grundwasserschutz
- Für den Bauwerksschutz
- Für ein kontrolliertes Regenwassermanagement
- Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle
- Robuster Rinnenkörper
- Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock



- Rinnensystem gemäß DIN EN 1433 / DIN 19580
- Nennweite 150 mm
- Klassen A 15 – E 600¹⁾
- Wahlweise in den Kantenschutzausführungen Stahl verzinkt oder Edelstahl
- Zur Überbrückung des Sohlengefälles bei Verlegung im Stufengefälle
- Von 10. - 20. (Sohlensprung von 5 cm)
- Aus Polymerbeton

Technische Daten zum Artikel 133377

Zarge	Abmessungen			Gewicht	Preis/Stk.	Rabatt- gruppe (RG)	
					01.07.2024		
					UVP zzgl. USt. [€]		
	Länge	Breite	Höhe				
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]			
	Stahl verzinkt	500	185	310	20,8	117,00	ML