

# Wechselsystem hochwärmegedämmt (PHT) für Passivhäuser und KfW-geförderte Gebäude

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Beste Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Geeignet für Bauten mit dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude"
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp)
- Optimale Betonverkrallung
- Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
- Vorbereitetes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile

- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
- Die Abmessung ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
- Inkl. Holzaussteifung
- Geeignet für KfW-geförderte Gebäude und Passivhäuser durch zusätzliche Kerndämmung
- Geeignet für alle Bauweisen
- Ausführung ohne Flügel
- $U_w$ -Wert = 0,73 W/(m<sup>2</sup>K) in Verbindung mit dem Flügel PHT



## Technische Daten zum Artikel 331824

### Abmessungen

Tiefe

[mm]

**Baurichtmaß: 1000 x 500 mm**

365

### BIM

Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".  
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.