

Deckenleuchtenanschlussdose

## U 71 DAD

### U 71 DAD

#### Deckenleuchtenanschlussdose

Artikelnummer: 97154801

Maße: 71 x 71 x 106 mm

Deckenleuchtenanschlussdose, kombinierbar, Auslass von 35 mm, 2-teilig, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, 89 mm hoch, rückwärtige Kuppel mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 4

**Klebefestigung oder Nagelfestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16 - M25, stützholmfähig**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V    |
| Schutzart:                       | IP30     |
| geeignet für:                    | Betonbau |
| UL Type Rating:                  | k.A.     |

### Farben

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Farbe Oberteil: | sonstige |
|-----------------|----------|

### Maße und Gewicht

|          |          |
|----------|----------|
| Breite:  | 71 mm    |
| Länge:   | 71 mm    |
| Höhe:    | 106 mm   |
| Gewicht: | 0.043 kg |

### Materialeigenschaften

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| halogenfrei:                            | ja     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94:          | HB     |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |

### Mechanische Eigenschaften

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Befestigungsart: | Klebebefestigung oder<br>Nagelbefestigung |
|------------------|-------------------------------------------|

### Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - %    |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C  |

## Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902879274 |
| ETIM Klasse:         | EC002601      |
| Zolltarifnummer:     | 39269097      |
| Mindestbestellmenge: | 100           |

## Werkstoff

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil:  | Polypropylen |

## Zubehör

[97056201 - WAD VD - Verschlussdeckel](#)

[97912201 - DH 90-M5 - Deckenhaken](#)

[97911901 - DH 100-M5 - Deckenhaken](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder](#)

[97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)

[97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder](#)

[97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder](#)

[97174801 - U 71 KP-M5 - Kuppel](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97881401 - IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz](#)

[97881801 - IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz](#)

[97882301 - IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz](#)

[97883001 - IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz](#)

[97883901 - IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz](#)

[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz](#)

[97910201 - U 71 VDF - Verschlussdeckel](#)

[97910401 - U 71 VDS - Verschlussdeckel](#)

[97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)

[97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)

[97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)

[97911001 - GWB - Gewindeboden](#)

[97915501 - WED - Weitedorn](#)

[97921001 - VBN - Verbundnippel](#)

[97921201 - VB 71 - Zubehör IBT](#)

[97921301 - VB 80/85 - Zubehör IBT](#)

[97921401 - VB 90 - Zubehör IBT](#)

[97921501 - VB 105 - Zubehör IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)

[97926001 - ANSW - Zubehör IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - Blindsockel](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Blindsockel](#)

[97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Blindsockel](#)

[97953901 - U 71 BSK - Blindsockel](#)

[97957001 - STH 70 - Stützholm](#)

[97959001 - STH 90 - Stützholm](#)

[97960001 - STH 100 - Stützholm](#)

[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)

[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)

[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)

[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)

[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)

[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)

**Einführungen / Vorprägungen**

